

Indicazioni

Prima di iniziare il lavoro, attenersi alle seguenti indicazioni.

Plexiglass

- Naturalmente stabile ai raggi UV
- Lucidabile

Possibili errori durante la lucidatura

- Quantità eccessiva di prodotto lucidante
- Tamponi e panni non puliti
- Tempo di lucidatura troppo breve
- Numero di giri eccessivo (surriscaldamento)

Policarbonato

- Non resistente ai raggi UV
- Formazione di zone/bordi scuri intorno all'area levigata
- Rimuovere completamente il vecchio strato protettivo
- Impermeabilizzare con vernice anti-UV

Possibili errori durante la levigatura

- Graffi di levigatura
- Segni circolari
- Rimozione a secco della polvere

Preparazione

Inizio

1 Pulizia

siachrome magic
Pulizia con panno in microfibra

2 Eliminazione di graffi

1950 siaspeed
Levigatura a secco con grana 400 e / o 600

3 Identificazione del tipo di vetro

Plexiglass
Senza zone/bordi scuri

Policarbonato
Con zone/bordi scuri

Plexiglass

4 Finitura superficiale, livello 1

7240 siacarat / 7940 siaair
Levigatura a umido con grana 1000

5 Finitura superficiale, livello 2

7240 siacarat / 7940 siaair
Levigatura a umido con grana 2000

6 Finitura superficiale, livello 3

7240 siacarat / 7940 siaair
Levigatura a umido con grana 3000

7 Lucidatura

siachrome cut
Lucidatura con tampone in pelle d'agnello

8 Eliminazione di micrograffi

siachrome finish
Lucidatura con tampone nero di lucidatura

9 Pulizia intermedia

siachrome magic
Pulizia con panno Premium

10 Impermeabilizzazione

siachrome platinum
Impermeabilizzazione con platorello per tamponi di lucidatura

Fine

Policarbonato

4 Finitura superficiale

7240 siacarat / 7940 siaair
Levigatura a umido con grana 1000

5 Verniciatura

Vernice trasparente con agente protettivo anti-UV
Verniciatura con pistola a spruzzo

Fine

Prima

Fari ingialliti / graffiati

Dopo

Fari perfettamente trasparenti

Prodotti

<p>1950 siaspeed Ø 80 mm Art-ID: 5816.8425 Ø 150 mm, FiboTec, 119 fori Art-ID: 8420.1301</p>	<p>7940 siaair Ø 80 mm Art-ID: 3647.2462 Ø 150 mm Art-ID: 5163.3687</p>
<p>7240 siacarat Ø 80 mm Art-ID: 8451.8686 Ø 150 mm Art-ID: 9967.9911</p>	<p>siachrome magic Power Cleaner 0,5 l Art-ID: 0020.6666.01</p>
<p>siachrome cut Prodotto per eliminazione graffi ad alta efficienza 1 kg Art-ID: 0020.6663.01</p>	<p>siachrome finish Pasta finish ultrafine 1 kg Art-ID: 0020.6664.01</p>
<p>siachrome pearl Impermeabilizzante per vernici 1 l Art-ID: 0020.6667.01</p>	<p>siachrome platinum Impermeabilizzante per vernici Premium 200 ml Art-ID: 0020.6665.01</p>
<p>Tampone in pelle d'agnello, siafast Ø 85 mm Art-ID: 0020.6673.01 Ø 135 mm Art-ID: 0020.6674.01</p>	<p>Tampone giallo di lucidatura, siafast Ø 85 mm Art-ID: 0020.6672.01 Ø 145 mm Art-ID: 0020.6671.01</p>
<p>Tampone nero di lucidatura, siafast Ø 85 mm Art-ID: 0020.6675.01 Ø 145 mm Art-ID: 0020.6676.01</p>	<p>Platorello per tamponi di lucidatura Ø 130 mm Art-ID: 0020.6668.01</p>
<p>Panno in microfibra 380 x 380 mm Art-ID: 0020.3185.01</p>	<p>Panno Premium 400 x 400 mm Art-ID: 0020.6670.01</p>