



## Preparación para barnizar y repasar el barnizado

	Paso de trabajo	Recomendación de producto	Grano
	Matear barnices convencionales y Reflow	<b>siaair</b>	
	Matear barnices transparentes duros y más resistentes al rayado	<b>siacarat</b>	

## Eliminación de inclusiones de polvo

	Paso de trabajo	Recomendación de producto	Grano
	Rectificar	<b>siawat</b> Hojas o discos	Para grandes inclusiones P2000
	Matear e igualar	<b>siaair</b>	

## Eliminación de descuelgues de pintura

	Paso de trabajo	Recomendación de producto	Grano
	Rectificado de la superficie (manual)	<b>siawat</b> Hojas	
	Rectificado de la superficie (excéntrico)	<b>siaspeed</b>	
	Igualado y acabado	<b>siaair</b>	

## Eliminado de la piel de naranja

	Paso de trabajo	Recomendación de producto	Grano
	Rectificado de superficies	<b>siaspeed</b>	
	Mateado y acabado	<b>siaair</b>	

## Consejos y trucos

	Paso de trabajo	Recomendación de producto
	Optimizar el rendimiento y ajustar la forma/presión	<b>Disco intermedio sia</b>

## Pulido

	Paso de trabajo	Recomendación de producto	Accesorios
	<b>1 a)</b> Eliminar marcas de lijado	<b>siachrome CUT</b>	Para barnices normales: Para barnices más resistentes al rayado:
	<b>1 b)</b> Limpiar	<b>siachrome MAGIC</b>	
	<b>2 a)</b> Eliminar hologramas, microarañazos y manchas resistentes	<b>siachrome FINISH</b>	

### Instrucciones para el pulido:

- Utilice la combinación recomendada de almohadilla y material de pulido para obtener unos resultados óptimos.
- Mantenga la almohadilla ligeramente inclinada con respecto a la superficie que debe pulirse (reducción del holograma).
- Empiece con una velocidad baja; esto evitará las salpicaduras. A continuación incremente gradualmente la velocidad hasta un máximo de 2000 rpm.
- Disminuya la presión durante el proceso de pulido.
- Mantenga las almohadillas limpias; una almohadilla sucia puede provocar arañazos. Después de utilizarlas, límpielas con agua; de esta manera se incrementa la vida útil de las almohadillas de pulido.

### No saltarse más de 2 granos.



## Sellado

	Paso de trabajo	Recomendación de producto	Accesorios
	<b>2 b)</b> Limpiar	<b>siachrome MAGIC</b>	
	<b>3 a)</b> Sellar la superficie para una conservación más rápida y eficiente	<b>siachrome PEARL</b>	
	<b>3 b)</b> Sellador de barniz Premium para una protección duradera	<b>siachrome PLATINUM</b>	

## Extracto del surtido de productos

Artículo				
1950 siaspeed	sin	1500	Ø 80 mm	5816.8425.1500
7940 siaair	sin	3000	Ø 80 mm	3647.2462.3000
1950 siaspeed	15 agujeros	800	Ø 150 mm	7546.2948.0800
1950 siaspeed	15 agujeros	1200	Ø 150 mm	7546.2948.1200
1950 siaspeed	15 agujeros	1500	Ø 150 mm	7546.2948.1500
7940 siaair	sin	1000	Ø 150 mm	5163.3687.1000
7940 siaair	sin	3000	Ø 150 mm	5163.3687.3000
7240 siacarat	sin	1000	Ø 150 mm	9967.9911.1000
siapad blando (M8 & 5/16")	15 agujeros + multiperf.		Ø 150 mm	0020.5740
siapad blando (5/16")	15 agujeros + multiperf.		Ø 150 mm	0020.6734
Disco intermedio sia	15 agujeros + multiperf.		Ø 150 mm	0020.5886
sia Protection Disc			Ø 145 mm	0020.3453
1913 siawat, disco siafast		2000	Ø 37 mm	4269.7970.2000
1913 siawat, disco siafast		2500	Ø 37 mm	4269.7970.2500
sia Finiblock siafast (cardillo)			Ø 30 mm	0020.3285
1913 siawat, disco SKF		2000	Ø 37 mm	9251.0230.2000
1913 siawat, disco SKF		2500	Ø 37 mm	9251.0230.2500
sia Finiblock siafast (SKF)			Ø 30 mm	0020.3286
1913 siawat		1200	230 x 280 mm	3100.3713.1200
siablock blando/extrablando, lijado húmedo			60 x 128 mm	0020.3713
siachrome CUT, reparador de arañazos		1 kg		0020.6663
siachrome FINISH, pasta de acabado		1 kg		0020.6664
siachrome PEARL, sellado		1 l		0020.6667
siachrome PLATINUM, sellado Carnauba		200 ml		0020.6665
siachrome MAGIC, limpiador		500 ml		0020.6666
siachrome, disco de pulido amarillo			Ø 85 mm	0020.6672
siachrome, disco de pulido negro			Ø 85 mm	0020.6675
siachrome, almohadilla de lana			Ø 85 mm	0020.6673
siachrome, plato soporte M14			Ø 125 mm	0020.6669
siachrome, disco de pulido amarillo			Ø 145 mm	0020.6671
siachrome, disco de pulido negro			Ø 145 mm	0020.6676
siachrome, almohadilla de lana			Ø 135 mm	0020.6674
siachrome, disco aplicador			Ø 130 mm	0020.6668
siachrome, bayeta de alta calidad negra		400 x 400 mm		0020.6670
sia Policloth, bayeta de microfibra amarilla		38 x 38 mm		0020.3185

### ► Para más artículos e información, véase [www.sia-abrasives.com](http://www.sia-abrasives.com)

Antes de la utilización y el tratamiento de los productos deben observarse la ficha técnica y la hoja de datos de seguridad actuales. No saltarse más de 2 granos. Los pasos de aplicación indicados son una mera recomendación, debe adaptar los pasos a las necesidades. De estas recomendaciones no puede derivarse ninguna pretensión legal.