



## Preparazione alla verniciatura e ritocchi

Fase operativa	Prodotto consigliato	Grana
Opacizzazione di vernici convenzionali e vernici Reflow	<b>siaair</b>	
Opacizzazione di vernici antigraffio e vernici dure	<b>siacarat</b>	

## Rimozione di inclusioni di polvere

Fase operativa	Prodotto consigliato	Grana
Carteggiatura e levigatura	<b>siawat</b> Fogli o dischi a grana fine	Per inclusioni grandi P2000
Opacizzazione e sfumatura	<b>siaair</b>	

## Rimozione di colature di vernice

Fase operativa	Prodotto consigliato	Grana
Carteggiatura e levigatura di ampie superficie (manuale)	<b>siawat</b> Fogli	
Carteggiatura e levigatura di ampie superficie (rotorbitale)	<b>siaspeed</b>	
Opacizzazione e finitura	<b>siaair</b>	

## Rimozione di buccia d'arancia

Fase operativa	Prodotto consigliato	Grana
Carteggiatura e levigatura di ampia superficie	<b>siaspeed</b>	
Opacizzazione e finitura	<b>siaair</b>	

## Consigli e suggerimenti

Fase operativa	Prodotto consigliato
Ottimizzazione delle prestazioni e adattamento alle forme/alla pressione	<b>Pad intermedio sia</b>

## Lucidatura

Fase operativa	Prodotto consigliato	Accessori
<b>1 a)</b> Rimozione di graffi di levigatura	<b>siachrome CUT</b>	Con vernici normali: Con vernici antigraffio:
<b>1 b)</b> Pulizia	<b>siachrome MAGIC</b>	
<b>2 a)</b> Rimozione di ologrammi, micrograffi e velature	<b>siachrome FINISH</b>	

### Istruzioni per la lucidatura:

- Per ottenere i migliori risultati, utilizzare le combinazioni consigliate di pad e prodotto lucidante.
- Mantenere il pad in posizione leggermente angolata rispetto alla superficie da lucidare (riduzione degli ologrammi).
- Iniziare il lavoro a velocità ridotta: si eviterà così di spruzzare il prodotto nell'ambiente. Successivamente aumentare in modo costante la velocità fino a max. 2000 giri/min.
- Ridurre la pressione durante la lucidatura.
- Mantenere puliti i pad: un pad imbrattato è causa di graffi. Dopo l'utilizzo, pulire i pad con acqua: ciò migliorerà la durata del pad di lucidatura.

### Non saltare più di 2 grane!



## Impermeabilizzazione

Fase operativa	Prodotto consigliato	Accessori
<b>2 b)</b> Pulizia	<b>siachrome MAGIC</b>	
<b>3 a)</b> Sigillatura della superficie, per un trattamento conservante rapido ed efficiente	<b>siachrome PEARL</b>	
<b>3 b)</b> Prodotto Premium per una protezione superiore e a lungo termine di vernici	<b>siachrome PLATINUM</b>	

## Estratto dall'assortimento prodotti

Articolo	Descrizione	Quantità	Dimensioni	Articolo
1950 siaspeed	senza fori	1500	Ø 80 mm	5816.8425.1500
7940 siaair	senza fori	3000	Ø 80 mm	3647.2462.3000
1950 siaspeed	con 15 fori	800	Ø 150 mm	7546.2948.0800
1950 siaspeed	con 15 fori	1200	Ø 150 mm	7546.2948.1200
1950 siaspeed	con 15 fori	1500	Ø 150 mm	7546.2948.1500
7940 siaair	senza fori	1000	Ø 150 mm	5163.3687.1000
7940 siaair	senza fori	3000	Ø 150 mm	5163.3687.3000
7240 siacarat	senza fori	1000	Ø 150 mm	9967.9911.1000
siapad morbido (M8 e 5/16")	15 fori + foratura multipla		Ø 150 mm	0020.5740
siapad morbido (5/16")	15 fori + foratura multipla		Ø 150 mm	0020.6734
Pad intermedio sia	15 fori + foratura multipla		Ø 150 mm	0020.5886
sia Protection Disc			Ø 145 mm	0020.3453
1913 siawat Tela smeriglio a grana fine siafast		2000	Ø 37 mm	4269.7970.2000
1913 siawat Tela smeriglio a grana fine siafast		2500	Ø 37 mm	4269.7970.2500
sia Finiblock siafast (velcro)			Ø 30 mm	0020.3285
1913 siawat Tela smeriglio a grana fine SKF		2000	Ø 37 mm	9251.0230.2000
1913 siawat Tela smeriglio a grana fine SKF		2500	Ø 37 mm	9251.0230.2500
sia Finiblock siafast (SKF)			Ø 30 mm	0020.3286
1913 siawat		1200	230 x 280 mm	3100.3713.1200
siablock morbido/extramorbido, levigatura ad umido			60 x 128 mm	0020.3713
siachrome CUT, prodotto per rimozione graffi		1 kg		0020.6663
siachrome FINISH, pasta finish		1 kg		0020.6664
siachrome PEARL, sigillante		1 l		0020.6667
siachrome PLATINUM, Carnauba sigillante		200 ml		0020.6665
siachrome MAGIC, detergente		500 ml		0020.6666
Disco di lucidatura siachrome giallo			Ø 85 mm	0020.6672
Disco di lucidatura siachrome nero			Ø 85 mm	0020.6675
Pad in pelo d'agnello siachrome			Ø 85 mm	0020.6673
Platello siachrome M14			Ø 125 mm	0020.6669
Disco di lucidatura siachrome giallo			Ø 145 mm	0020.6671
Disco di lucidatura siachrome nero			Ø 145 mm	0020.6676
Pad in pelo d'agnello siachrome			Ø 135 mm	0020.6674
Pastiglia per applicazioni siachrome			Ø 130 mm	0020.6668
Panno di pulizia Premium siachrome nero			400x400 mm	0020.6670
Panno di pulizia in microfibra sia Policloth giallo			38 x 38 mm	0020.3185

### ► Per ulteriori articoli e informazioni consultare l'indirizzo [www.sia-abrasives.com](http://www.sia-abrasives.com)

Prima di utilizzare i prodotti, leggere e rispettare i suggerimenti d'impiego/le schede tecniche e di sicurezza aggiornate. Non saltare più di 2 grane. Le fasi applicative consigliate hanno valore puramente indicativo e andranno adattate in base ai requisiti del caso. Dalle presenti indicazioni non è possibile far valere alcun diritto giuridico.