


**2820 siamet x – per acciaio,
alluminio e loro leghe**



SiA
ABRASIVES

blue line

2820 siamet x – per acciaio, alluminio e loro leghe



Costruzione

Grana: zirconio/corindone semi-friabile
Cosparsione: elettrostatica chiusa
Legante: resina sintetica
Supporto: tessuto x, cotone
Granulometria: P024, K036 – K100,
P120 – P400

Caratteristiche

Rendimento di asportazione: molto alto
Durata: alta
Stabilità: media
Finitura: buona
Applicazione: forte


Strato di legante con refrigeranti attivi

Vantaggi

- ☑ buona rigidità dei bordi
- ☑ alto rendimento per tutti i metalli
- ☑ sostanze attive garantiscono un taglio freddo e una colorazione minima dei pezzi da lavorare
- ☑ levigatura aggressiva



Applicazione con grana consigliata



Sbavatura, pulitura e arrotondamento di spigoli vivi	036 – 060
Rimozione calamina	036 – 060
Lavorazione di cordoni di saldatura e giunzioni	036 – 400
Levigatura di colate di fusione	036 – 120
Lavorazione pezzi di fusione e forgiati	036 – 100

sia Abrasives Industries AG
CH-8501 Frauenfeld/Switzerland
www.sia-abrasives.com
sia.ch@sia-abrasives.com

