

# Ficha de dados técnicos

1707 siapar



Status:	Ok
Aprovação:	19.05.2022

<b>Classificação</b>	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis Construindo interiores
Outros setores:	Pedra

<b>Perfil do produto</b>		
Tipo de grão:	carbeto de silício	
Granulometria (total):	16; 24; 36	FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido Y, algodão	P016 – P036
Tipo de distribuição:	mecânico fechado	P016 – P036
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:		
Equipamento:		

<b>Características</b>		<b>Tecnologia</b>
Taxa de remoção:	8 - elevado	- siafast
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	3 - suficiente	
Flexibilidade:	4 - rígido	
Força de compressão:		

<b>Vantagens</b>	
Construindo interiores:	- Totalmente apropriado para o lixamento rotativo - Troca mais rápida e segura de abrasivo graças ao sistema siafast de fixação - Performance e vida útil muito elevadas em utilizações exigentes
Produção de móveis:	- Totalmente apropriado para o lixamento rotativo - Troca mais rápida e segura de abrasivo graças ao sistema siafast de fixação - Performance e vida útil muito elevadas em utilizações exigentes

<b>Aplicações</b>	
Construindo interiores:	- Polir ou desbastar superfícies - Polimento fino de superfícies
Produção de móveis:	- Desbastar gesso, pedra e concreto - Desbastar tintas, verniz antigo e impermeabilizantes - Lixamento de madeira maciça - Frisar placas isolantes

# Ficha de dados técnicos

1707 siapar



Material		
Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Concreto</li> <li>Madeira</li> <li>Madeira</li> <li>Tinta velha</li> <li>Verniz velho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Plástico</li> <li><input type="radio"/> Concreto</li> <li><input checked="" type="radio"/> Madeira macia</li> <li><input checked="" type="radio"/> Madeira dura</li> <li><input checked="" type="radio"/> Tinta velha</li> <li><input checked="" type="radio"/> Verniz velho</li> </ul>
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Madeira maciça</li> <li>Madeira maciça</li> <li>Materiais sintéticos</li> <li>Minerais</li> <li>Revestimentos</li> <li>Revestimentos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> Madeira macia</li> <li><input checked="" type="radio"/> Madeira dura</li> <li><input type="radio"/> Plástico</li> <li><input type="radio"/> Concreto</li> <li><input checked="" type="radio"/> Verniz velho</li> <li><input checked="" type="radio"/> Tinta velha</li> </ul>

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rolos de tecido</li> <li>- Jumbolino</li> <li>- Rolos de papel</li> <li>- Rolos econômicos</li> </ul>
	Tiras	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiras siafast</li> <li>- Tiras diversas</li> </ul>
	Delta e polígonos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delta e polígonos</li> </ul>
	Discos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discos granulados de ambos os lados</li> <li>- Discos siafast</li> <li>- Discos diversos</li> </ul>
	Cintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)</li> </ul>

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	ESMERILHADEIRA
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira excêntrica/lixadeira rotativa
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira Delta
	Lixamento manual	Lixamento manual com bloco para lixar
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Lixamento de metal
Recomendação de lixamento:	

# Ficha de dados técnicos

1707 siapar



## Detalhes

Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Segurança  - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino
----------------------------	--

## Informações

Claim:	Para um máximo rendimento no lixamento rotativo exigente em gesso, pedra e tinta velha		
Copy:	Quando se trata de libertar madeira de gesso, pedra, concreto, verniz antigo e impermeabilizantes, o 1707 siapar mostra toda a sua força: elevada potência e durabilidade nas utilizações exigentes.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID 4965
		Parte de trás:	ID 1811
	Imagem da aplicação	Construindo interiores:	ID 275
		Produção de móveis:	ID 275
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
Imagem da embalagem:			
Imagem do grupo de produtos:			ID 1632

- Aplicação principal
- Aplicação secundária