

Status:	Ok
Freigabe:	21.11.2023

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Automotive Innenausbau
Weitere-Industrien:	LKW Eisenbahn Marine Bus Windkraft

Produktprofil		
Korntyp:	Siliziumkarbid	P080 – P2500
Kornbereich (gesamt):	80-2500	FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	C-Papier (FSC™-zertifiziert)	
Streuart:	elektrostatisch	
Bindung:	Vollkunstharz	
Spezialbelag:		
Ausrüstung:		

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	8 - hoch	- Plain - siafast
Standzeit:	8 - lang	
Finish:	7 - gut	
Flexibilität:	9 - sehr flexibel	
Anpressdruck:		

Vorteile	
Innenausbau:	- Sehr feines Schleifbild - Gleichmässige Oberflächen auch auf gewölbten Werkstücken - Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen - Nass und trocken einsetzbar
Automotive:	- Hohe Abtragsleistung bei gutem Finish - Lange Standzeit - Leistungsfähiges Siliziumkarbid-Korn für den Einsatz auf harten Werkstoffen - Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen - Nass und trocken einsetzbar

Anwendungen	
Innenausbau:	

Anwendungen

Automotive:	- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen - Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle - Planschleifen von Spachtel und Füller - Feinschleifen von Füller, Glas, Kompositwerkstoffen und Stein - Anschleifen von Alt- und Neulacken - Entfernen von Lackläufen
-------------	---

Werkstoff

Innenausbau:	- Farben - Lacke - Mineralwerkstoffe	○ Stein ● Farbe ● Lack ○ Mineralfaserplatte
Automotive:	- Farben - Füller - Grundierungen - Grundierungen - Kunststoffe - Lacke - Lacke - Metalle - Spachtel	● Farbe ● Füller ● Grundierung ● Grundierung Epoxy ● Kunststoff ● Altack ● Lack ○ Aluminium ● Spachtel

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Papierrollen
	Bogen	- Standardbogen
	Streifen	- siafast Streifen - Diverse Streifen
	Scheiben	- siafast Scheiben - Schleifblüten - Diverse Scheiben
	Bänder	- Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)
	Systemkomponenten	- Cabrons

Einsatz

	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Schwingschleifer
	Handmaschinenschliff	Exzenterschleifer / Rotationsschleifer

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handschliff	Handschliff
	Stationärer Bandschliff	Langbandschliff
Schliff:	Nassschliff	

Details	
Keine Eignung für:	
Schleifempfehlung:	- Mindestens 15 Minuten einweichen, um ideale Flexibilität zu erreichen
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Kommunikation			
Claim:	Nassschliff-Performance auf höchstem Niveau		
Copy:	Die Siliziumkarbid-Serie 1713 siawat macht beim Bearbeiten von Beschichtungen, Verunreinigungen, Unebenheiten im Randbereich und beim Feinschleifen von Füllern, Glas, Kompositwerkstoffen und Stein den entscheidenden Unterschied.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID 8200
		Rückseite:	ID 8199
	Anwendungsbild	Innenausbau:	ID 11888
		Automotive:	ID 8277
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 8276

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung