

Status:	OK
Vrijgave:	16.05.2025

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie Metaalbouw
Andere industrieën:	Platen Parket



Productprofiel		
Korreltype:	siliciumcarbide	
Korrelbereik (totaal):	60-220	FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	G-papier	
Verspreiding:	elektrostatisch open gesloten	P060 – P100 P120 – P220
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:		
Uitrusting:	TopTec	



Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	5 - medium	- TopTec
Standtijd:	7 - lang	
Afwerking:	10 - zeer goed	
Flexibiliteit:	5 - medium	
Aandrukkracht:	3 - weinig	

Voordelen	
Meubelproductie:	- Krasvrij schuren dankzij bandverbinding zonder te grote diktes - Spaart het materiaal voor de schuurschoen - Product met verhoogde vastheid en stabiliteit

Toepassingen	
Meubelproductie:	- Tussenschuren - Fijnschuren - Tussenschuren van gekante platen (kussenslijping) - Tussenschuren van mdf-platen, boardplaten en spaanplaten (kussenslijping) - Opschuren voor direct lakken

Materiaal		
Meubelproductie:	Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Kunststoffen Laminaten Massief hout	<ul style="list-style-type: none"> ● Spaanplaat ● MDF-plaat ● HDF-plaat ● Hout ○ Mineraalvezelplaat ○ Mineraal materiaal ○ Laminaat HPL ○ Hardhout

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Jumbolino - Jumborollen
	Banden	<ul style="list-style-type: none"> - Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	<ul style="list-style-type: none"> - Gevaar voor beschadigingen bij frequente bandwissel - Niet wasbaar - Problematische bandhandling bij breedtes > 2800 mm
Schuuradvies:	<ul style="list-style-type: none"> - Voor gesegmenteerde banden boven 1600 mm breedte: montagehulp gebruiken - Gevaar voor kreukvorming bij hoge luchtvochtigheid
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	De professionele papierband voor perfect fijnschuren zonder trillingsmarkeringen

