

Status:	OK
Vrijgave:	07.08.2025

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie
Andere industrieën:	Keukens Parket Ramen,deuren


Productprofiel	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	220-320; 400-800 P220 – P800 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	E-papier (FSC™-gecertificeerd)
Verspreiding:	elektrostatisch open
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Stearaat
Uitrusting:	TopTec



Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium	<ul style="list-style-type: none"> - Stearat - TopTec
Standtijd:	8 - lang	
Afwerking:	10 - zeer goed	
Flexibiliteit:		
Aandrukkracht:		

Voordelen	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - De zachte opbouw en de flexibele binding garanderen zeer fijne oppervlakken - Gering vollopen dankzij open verdeling - Flexibele, aanpasbaar E-papierdragermateriaal - Perfect oppervlak dankzij TopTec

Toepassingen	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Opschuren van grondlagen - Fijnschuren van vulmiddel - Tussenschuren van lak

Materiaal							
Meubelproductie:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Coatings</td> <td style="width: 50%;">● Watergedragen lak</td> </tr> <tr> <td>Coatings</td> <td>○ PUR-lak</td> </tr> <tr> <td>Coatings</td> <td>○ NC-lak</td> </tr> </table>	Coatings	● Watergedragen lak	Coatings	○ PUR-lak	Coatings	○ NC-lak
Coatings	● Watergedragen lak						
Coatings	○ PUR-lak						
Coatings	○ NC-lak						

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
	Stationair bandschuren	Dwarsbandschuren
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen

Communicatie			
Claim:	De beste oppervlaktekwaliteit bij zachte lak		
Copy:	De hoogste oppervlaktekwaliteit wordt bereikt met 1719 sialac. De extra stearaatlaag leidt tot een langere levensduur bij een gelijkblijvend schuurresultaat.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant: ID 8765	Achterkant: ID 8764
	Toepassingsafbeelding	Meubelproductie: ID 8754	
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 12283

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing