# Ficha de dados técnicos
1719 sialac

| | |
|---|---|
| Status: | Ok |
| Aprovação: | 17.05.2022 |

| **Classificação** | Séries abertas |
|---|---|
| Tipo de produto: | Abrasivos flexíveis |
| Setores principais: | Produção de móveis |
| Outros setores: | Cozinhas<br>Parquete<br>Janelas, portas |

| **Perfil do produto** | | |
|---|---|---|
| Tipo de grão: | carbeto de silício | |
| Granulometria (total): | 220-320; 400-800 | P220 – P800 FEPA P / ISO 6344 |
| Costado: | Papel E (FSC-certificado) | |
| Tipo de distribuição: | aberto eletrostático | |
| Aglutinante: | resina sintética pura | |
| Revestimento especial: | estearato | |
| Equipamento: | TopTec | |

| **Características** | | **Tecnologia** |
|---|---|---|
| Taxa de remoção: | 6 - médio | - Estearato<br>- TopTec |
| Durabilidade: | 8 - longa | |
| Acabamento: | 10 - muito bom | |
| Flexibilidade: | | |
| Força de compressão: | | |

| **Vantagens** | |
|---|---|
| Produção de móveis: | - A estrutura macia e a ligação flexível garantem as mais finas superfícies<br>- Empastamento reduzido graças à camada aberta<br>- Costado de papel E flexível e adaptável<br>- Superfícies perfeitas graças à tecnologia TopTec |

| **Aplicações** | |
|---|---|
| Produção de móveis: | - Acabamento em betumes de enchimento<br>- Acabamento em primer<br>- Lixamento intermediário de vernizes |

| **Material** | | |
|---|---|---|
| Produção de móveis: | Revestimentos | ● Verniz base água |
| | Revestimentos | ○ Verniz PU |
| | Revestimentos | ○ Verniz NC |

| **Disponibilidade** | Confecção superior | Confecção inferior |
|---|---|---|
| | Cintas | - Cintas largas (largura: a partir de 400 mm)<br>- Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm) |

| **Aplicação** | Grupo superior | Subgrupo |
|---|---|---|
| | Lixamento com cinta estacionária | Lixamento com cinta larga com patim |
| | Lixamento com cinta estacionária | Lixamento com cinta transversal |
| Lixamento: | | |

| **Detalhes** | |
|---|---|
| Nenhuma aptidão para: | |
| Recomendação de lixamento: | |
| Recomendação de segurança: | Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança<br><br>- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)<br>- Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA |

| **Informações** | | | |
|---|---|---|---|
| Claim: | Melhor qualidade de superfície em vernizes macios | | |
| Copy: | A mais alta qualidade de superfície é conseguida com 1719 sialac. A camada adicional de estearato aumenta a vida útil mantendo o resultado de desbaste inalterado. | | |
| Material de imagem: | Product Top View (PTV) | Parte da frente:<br>Parte de trás: | ID<br>ID |
| | Imagem da aplicação | Produção de móveis: | ID 8754 |
| | Show do produto: | | |
| | Macro fotografia: | | |
| | Imagem da embalagem: | | |
| | Imagem do grupo de produtos: | | ID 12283 |

● Aplicação principal
○ Aplicação secundária