

## Ficha de datos técnicos

1719 sialac



|             |            |
|-------------|------------|
| Estado:     | Ok         |
| Aprobación: | 07.08.2025 |

| Clasificación           | Series públicas                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de producto:       | Abrasivos flexibles                    |
| Industrias principales: | Producción de muebles                  |
| Otras industrias:       | Cocinas<br>Parqué<br>Ventanas, puertas |

| Perfil de producto      |                            |                               |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de grano:          | Carburo de silicio         |                               |
| Granulometría (total):  | 220-320; 400-800           | P220 – P800 FEPA P / ISO 6344 |
| Base:                   | Papel E (FSC™-certificado) |                               |
| Recubrimiento:          | electrostático abierto     |                               |
| Encolado:               | Resina sobre resina        |                               |
| Recubrimiento especial: | estearato                  |                               |
| Equipamiento:           | TopTec                     |                               |

| Propiedades            |                | Tecnología            |
|------------------------|----------------|-----------------------|
| Capacidad de abrasión: | 6 - media      | - Stearat<br>- TopTec |
| Resistencia:           | 8 - larga      |                       |
| Acabado:               | 10 - muy bueno |                       |
| Flexibilidad:          |                |                       |
| Presión de aplicación: |                |                       |

| Ventajas               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producción de muebles: | - La estructura blanda y el encolado flexible garantizan las mejores superficies<br>- Embotamiento escaso gracias a la dispersión abierta<br>- Soporte para papel E flexible y adaptable<br>- Superficie perfecta gracias a TopTec |

| Aplicaciones           |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Producción de muebles: | - Lijado de imprimaciones<br>- Lijado fino de rellenos<br>- Lijado intermedio de barniz |

| Materiales             |                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producción de muebles: | Revestimientos<br>Revestimientos<br>Revestimientos<br>● Barniz de base acuosa<br>○ Barniz PUR<br>○ Barniz NC |

| Formas de confección                                                              | Confección superior | Confección inferior                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bandas              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandas anchas (anchura: a partir de 400 mm)</li> <li>- Bandas estrechas, bandas para cantos y bandas largas (anchura: 25-399 mm / longitud: hasta 8500 mm)</li> </ul> |

| Aplicación                                                                        | Grupo superior                | Subgrupo                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|  | Lijado con banda estacionario | Lijado de banda ancha con patín |
|  | Lijado con banda estacionario | Lijado con banda transversal    |
| Abrasión:                                                                         |                               |                                 |

| Detalles                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No es idóneo para:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recomendaciones para el lijado: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recomendaciones de seguridad:   | <p>Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Conocimientos &gt; Safety</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observar la ficha de datos de seguridad del medio de lijado (disponible en sia Abrasives)</li> <li>- Cumplimiento de las recomendaciones generales de seguridad FEPA</li> </ul> |

| Comunicaciones    |                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claim:            | El mejor acabado de superficie en barnices blandos                                                                                                           |
| Texto:            | 1719 sialac proporciona un acabado excelente. El recubrimiento adicional de estearato proporciona una vida útil más larga y mantiene el resultado de lijado. |
| Material gráfico: | Vista del producto desde arriba (VPA)                                                                                                                        |
|                   | Anverso: ID 8765                                                                                                                                             |
|                   | Dorso: ID 8764                                                                                                                                               |
|                   | Imagen de la aplicación                                                                                                                                      |
|                   | Producción de muebles: ID 8754                                                                                                                               |
|                   | Presentación de productos:                                                                                                                                   |
|                   | Vista aumentada:                                                                                                                                             |
|                   | Imagen del embalaje:                                                                                                                                         |
|                   | Imagen de grupos de productos: ID 12283                                                                                                                      |

- Aplicación principal
- Aplicación secundaria