Scheda tecnica
1748 sialac

Stato:	Ok
Approvazione:	21.09.2023

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Finiture di interni
Altri settori:	Cucine

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	carburo di silicio	
Granulometria (totale):	150-320; 400	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Carta B (FSC-certificato)	
Cosparsione:	elettrostatica	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:	stearato	
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		**Tecnologia**
Capacità di asportazione:	6 - media	- Cosparsione aperta - siafast - siasoft
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	10 - ottima	
Flessibilità:	10 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Finiture di interni:	- Ottima qualità superficiale nelle applicazioni su vernice - Intasamento ridotto - Per uso manuale o meccanico - Ottima adattabilità nella versione siasoft - Nessuno scivolamento delle dita, grazie al lato posteriore in materiale espanso

Impieghi	
Finiture di interni:	

Materiali		
Finiture di interni:		○ Plastica
	Fondi	● Applicazione del fondo
	Fondo catalizzato	○ Fondo catalizzato
	Sostanze minerali	○ Sostanze minerali
	Stucco	○ Stucco
	Vernici	● Vernice PUR
	Vernici	● Vernice nitrocellulosa
	Vernici	● Vernice UV
	Vernici	● Vernice all'acqua
	Vernici	● Vernice UP
	Vernici	● Vernice acrilica

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Jumbolino - Rotoli in carta - Rotoli siasoft
	Foglio	- Mezzi fogli - Fogli standard
	Strisce	- Strisce siafast - Strisce siasoft - Strisce varie
	Delta e poligonali	- Delta e poligonali
	Dischi	- Dischi siafast - Dischi siasoft

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice orbitale
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
	Levigatura manuale	Levigatura manuale per bordi
	Levigatura manuale	Levigatura manuale con tampone manuale
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro
Consigli per la levigatura:	

Dettagli	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Preparazione perfetta per superfici verniciate perfette		
Copy:	In qualità di specialista per la preparazione alla lucidatura e alla verniciatura, il 1748 sialac converte caratteristiche ottimali in risultati perfetti – sia nel livellamento di fondi e stucchi sia nella levigatura intermedia e finale delle vernici.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni:	ID 269
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 1635

● Utilizzo principale
○ Utilizzo secondario