

Status:	OK
Vrijgave:	06.01.2022

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Platen Steen Glas Parket Ramen,deuren Marine

Productprofiel	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	36-400 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	F-papier (FSC-gecertificeerd)
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	TopTec

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	7 - hoog
Standtijd:	8 - lang
Afwerking:	8 - goed
Flexibiliteit:	6 - medium
Aandrukkracht:	

Voordelen	
Binnenafwerking:	- Optimaal geschikt voor rotatieschuren - Robuust papierdragermateriaal voor het handmachineschuren - Snel, veilig wisselen van schuurmiddelen dankzij siafast-klithechtsysteem
Meubelproductie:	- Hoge standtijd bij het schuren van MDF- en HDF- en spaanplaten - Perfect oppervlak dankzij TopTec - Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine - Uitstekende oppervlaktekwaliteit - Heel goede finish bij massief hout en fineerhout

Toepassingen

Binnenafwerking:	- Opruwen van isolatieplaten - Afschuren van oude verf en lak - Afschuren van gips, steen en beton - Fijnschuren van oppervlakken - Afschuren van gips, steen en beton - Opruwen van het oppervlak voor betere hechting van de verf
Meubelproductie:	- Opschuren van kanten en vlakken van MDF-, HDF- en spaanplaten - Kalibreren - Eindschuren als voorbereiding op het lakken - Eindschuren bij dwarshout en edelfineer - Tussenschuren van lak

Materiaal

Binnenafwerking:	- Beton - Gips - Gipsvezelplaten - Hout - Hout - Hout - Houtmaterialen - Lakken - Lakken - Lakken - Minerale materialen - Oude lak - Oude verf - Vulmiddel	○ Kunststof ○ Steen ○ Kunststof ○ Beton ● Gips ● Gipsvezelplaten ● Zachthout ● Hardhout ○ Hardhout ● MDF-plaat ○ PUR-lak ○ UP-lak ○ UV-lak ● Mineraalvezelplaat ● Oude lak ● Oude verf ○ Vulmiddel
Meubelproductie:	- Coatings - Coatings - Coatings - Coatings - Coatings - Houtmaterialen - Houtmaterialen - Houtmaterialen - Kunststoffen - Massief hout - Massief hout - Mineralen	● Plamuur ● Vulmiddel ● PUR-lak ● UP-lak ● UV-lak ● Spaanplaat ● MDF-plaat ○ Mineraalvezelplaat ○ Kunststof ● Zachthout ○ Hardhout ○ Steen

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Jumbolino - Jumborollen - Rollen op papier
	Strips	- siafast strips - Diverse strips
	Delta en polygonen	- Delta en polygonen
	Schijven	- Dubbelzijdige schijven - siafast schijven - Zelfklevende schijven - Diverse schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
	Schuren met handmachine	Vlakschuurmachine
	Schuren met handmachine	Deltaschuurmachine
	Handschuren	Handschuren met schuurblok
	Stationair bandschuren	Randbandschuren
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
	Stationair bandschuren	Dwarsbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair machineschuren	Schijfschuren stationair
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	- Bij grove korrels op naaldhout - Kalibreren en vlakschuren van sterk olie- en harshoudend hout - Nat schuren - Smerende materialen
Schuuradvies:	- P80 - P400: gebruik banden breder dan 1800 mm alleen na voorafgaande proeven
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	De nummer 1 bij het schuren van MDF-, HDF- en spaanplaten
Copy:	Gespecialiseerd voor het opruwen van MDF-, HDF- en spaanplaten biedt 1749 siaral f niet alleen een hoge standtijd, maar ook hoogwaardige oppervlakteresultaten.
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)
	Voorkant: ID
	Achterkant: ID
	Toepassingsafbeelding
	Binnenafwerking: ID 4532
	Meubelproductie: ID 5616
	Productshow:
	Macro-opname:
	Verpakkingsafbeelding:
	Productgroepafbeelding: ID 7593 ID 1637

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing