

| | |
|-----------|------------|
| Status: | OK |
| Vrijgave: | 24.01.2022 |

| Classificatie | |
|----------------------|--|
| | publieke series |
| Producttype: | Flexibele schuurmiddelen |
| Hoofd-industrieën: | Metaalbouw Ruimtevaart |
| Andere industrieën: | Vrachtwagens Spoorweg Marine Bus Windenergie Machines, installaties Spoelen, platen Machines, installaties Buizen, profielen |





| Productprofiel | |
|------------------------|--|
| Korreltype: | Zirkoonaluminiumoxide |
| Korrelbereik (totaal): | 24; 36-320; 400 P100 – P400 FEPA P / ISO 6344 24 – 80 ANSI |
| Dragermateriaal: | Fiber F-papier (FSC-gecertificeerd) 24 – 40 40 – P400 |
| Verspreiding: | gesloten |
| Binding: | Volkunsthars |
| Speciale bekleding: | Koelende werkzame stof |
| Uitrusting: | |






| Eigenschappen | | Technologie |
|----------------------|---------------|----------------------|
| Afnamecapaciteit: | 8 - hoog | - Plain - siafast |
| Standtijd: | 8 - lang | |
| Afwerking: | 9 - zeer goed | |
| Flexibiliteit: | 3 - stijf | |
| Aandrukkracht: | 7 - sterk | |

| Voordelen | |
|------------------|---|
| Metaalbouw: | <ul style="list-style-type: none"> - Veelzijdig allroundproduct met aantrekkelijk assortiment - Snijkrachtig product bij het droog schuren - Snelle en robuuste afname bij gelijkmatige oppervlaktekwaliteit - Kostenreductie dankzij lange levensduur - Geringe krachtinspanning bij afname - Uitstekende oppervlaktekwaliteit |
| Ruimtevaart: | <ul style="list-style-type: none"> - Snijkrachtig product bij het droog schuren - Snel, veilig wisselen van schuurmiddelen dankzij siafast-klithechtsysteem - Het voordelige alternatief voor fiberschijven - Geringe krachtinspanning bij afname |

| Toepassingen | |
|--------------|--|
| Metaalbouw: | <ul style="list-style-type: none"> - Verwijderen van verf - Verwijderen van roest - Lasvoorbereiding - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Afbramen - Oppervlaktebewerking - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren |
| Ruimtevaart: | <ul style="list-style-type: none"> - Verwijderen van verf - Verwijderen van roest - Lasvoorbereiding - verkleuringen verwijderen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen |

| Materiaal | | |
|--------------|--|--|
| Metaalbouw: | Non-ferrometalen Roestvrij staal Staal | <input type="radio"/> Non-ferrometaal <input type="radio"/> Hooggelegeerd staal <input checked="" type="radio"/> Ongelegeerd / laaggelegeerd staal |
| Ruimtevaart: | Compoundmaterialen | <input checked="" type="radio"/> Compound materiaal |

| Confectievormen | Bovenconfectie | Onderconfectie |
|---|----------------|--|
|  | Rollen | <ul style="list-style-type: none"> - Jumborollen - siafast rollen |
|  | Strips | <ul style="list-style-type: none"> - siafast strips |
|  | Schijven | <ul style="list-style-type: none"> - siafast schijven - Diverse schijven |
|  | Banden | <ul style="list-style-type: none"> - Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) |

| Toepassing | Bovengroep | Ondergroep |
|---|---------------------------|--|
|  | Schuren met handmachine | Haakse slijpmachine |
|  | Schuren met handmachine | Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine |
|  | Stationair bandschuren | Contactbreedbandschuren |
|  | Stationair bandschuren | Langbandschuren |
|  | Stationair machineschuren | Schijfschuren stationair |

| Toepassing | Bovengroep | Ondergroep |
|-------------------|---------------|------------|
| Slijping: | Droog schuren | |

| Details | |
|-------------------------|--|
| Niet geschikt voor: | <ul style="list-style-type: none"> - Bij zware toepassingen - Schuren van glas - Nat schuren - Schuren van steen |
| Schuuradvies: | <ul style="list-style-type: none"> - Dankzij afgestemde productparameters universeel inzetbaar - Goede klithechting op de nieuwe siatop siafast-schuurschijf |
| Veiligheidsaanbeveling: | <p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker |

| Communicatie | | | |
|-------------------------|---|--------------|----------|
| Claim: | Staal en non-ferrometalen snel en voordelig bewerken | | |
| Copy: | 1815 siatop overtuigt met hoog rendement en materiaalafname, lange standtijd en een zeer goede afwerking. | | |
| Beeldmateriaal: | Product Top View (PTV) | Voorkant: | ID |
| | | Achterkant: | ID |
| | Toepassingsafbeelding | Metaalbouw: | ID 5617 |
| | | Ruimtevaart: | ID 6385 |
| | Productshow: | | |
| | Macro-opname: | | |
| Verpakkingsafbeelding: | | | |
| Productgroepafbeelding: | | | ID 12285 |

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing