

# Ficha de dados técnicos

1909 siawood



Status:	Ok
Aprovação:	06.02.2025

<b>Classificação</b>	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Cozinhas Placas Parquete Janelas, portas



<b>Perfil do produto</b>	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	60-320; 400
Costado:	Papel E (FSC™-certificado)
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	TopTec




<b>Características</b>		<b>Tecnologia</b>
Taxa de remoção:	7 - elevado	- Camada aberta - TopTec
Durabilidade:	7 - longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	8 - flexível	
Força de compressão:		

<b>Vantagens</b>	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Produto multiúso econômico para o lixamento de madeira</li><li>- Aplicação multiúso</li><li>- Superfícies perfeitas graças à tecnologia TopTec</li><li>- Processo sem pó: pouca aderência de pó na cinta de lixa, peça e máquina, graças à tecnologia antiestática</li><li>- Costado de papel E flexível e adaptável</li></ul>

<b>Aplicações</b>	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lixamento grosso de madeira maciça e painéis de madeira</li><li>- Polimento fino de madeira maciça, folheados e painéis de madeira</li><li>- Polir primários e películas de melamina</li><li>- Lixamento intermediário de vernizes</li></ul>

<b>Material</b>		
Produção de móveis:	Madeira maciça Madeira maciça Madeira maciça Revestimentos Revestimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Madeira macia</li> <li>● Madeira dura</li> <li>● Madeira resinosa</li> <li>● Papel melamínico</li> <li>○ Folha de melamina</li> </ul>

<b>Disponibilidade</b>	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Jumbolino - Rolos de papel
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)

<b>Aplicação</b>	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta transversal
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim
Lixamento:		

<b>Detalhes</b>	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Segurança

<b>Informações</b>	
Claim:	Remoção eficiente, versátil e durável para madeira
Copy:	Desenvolvido especificamente para os requisitos dos ofícios de carpinteiro e marceneiro, o 1909 siawood, com a sua distribuição semiaberta, é perfeito para trocas frequentes de material e, conseqüentemente, especialmente indicado para madeira dura e macia.

<b>Informações</b>			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID 1826
		Parte de trás:	ID 5587
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 335
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 7595 ID 5008

- Aplicação principal
- Aplicação secundária