

Status:	OK
Vrijgave:	19.12.2022

<b>Classificatie</b>	
	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Automotive Ruimtevaart Meubelproductie Binnenafwerking
Andere industrieën:	Vrachtwagens Spoorweg Marine Bus Windenergie




<b>Productprofiel</b>		
Korreltype:	Aluminiumoxide siliciumcarbide	P060 – P1200 P1500 – P2500
Korrelbereik (totaal):	60-2500	FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	C-papier (FSC-gecertificeerd) D-papier (FSC-gecertificeerd)	P800 – P2500 P060 – P600
Verspreiding:	gesloten	
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:		
Uitrusting:		




<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	8 - hoog	- siafast
Standtijd:	9 - zeer lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	8 - flexibel	
Aandrukkracht:		






<b>Voordelen</b>	
Binnenafwerking:	- Heel goed afwerkingsproduct
Meubelproductie:	- Heel goed afwerkingsproduct
Automotive:	- Heel hoog afnamevermogen - Heel lange levensduur - Grote waterbestendigheid - Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan - Nat en droog toepasbaar - Sinds jaren het marktleidende natschuurmiddel
Ruimtevaart:	- Zeer gelijkmatig schuurbeeld - Grote waterbestendigheid - Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan - Grote afnamecapaciteit met een goede afwerking - Nat en droog toepasbaar

<b>Toepassingen</b>	
Binnenafwerking:	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polijstvoorbereiding voor hoogglansoppervlakken</li> <li>- Egaliseren van lakfouten</li> <li>- Tussenschuren van lak</li> </ul>
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afschuren van coatings en verontreinigingen</li> <li>- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats</li> <li>- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel</li> <li>- Fijnschuren van vulmiddel</li> <li>- Opschuren van oude en nieuwe lak</li> <li>- Verwijderen van lakdruppels, sinaasappelhuid en ingesloten stof</li> </ul>
Ruimtevaart:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel</li> <li>- Matteren van oude en nieuwe lak voor het bijwerken van de lak</li> <li>- Verwijderen van lakdruppels, sinaasappelhuid en ingesloten stof</li> <li>- Fijnschuren van verf, lak en vulmiddel</li> <li>- Tussenschuren</li> <li>- Opruwen</li> </ul>

<b>Materiaal</b>		
Binnenafwerking:	Lakken Minerale materialen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lak</li> <li>○ Mineraal materiaal</li> </ul>
Meubelproductie:	Coatings Kunststoffen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lak</li> <li>○ Mineraal materiaal</li> </ul>
Automotive:	Grondlagen Grondlagen Kleuren Kunststoffen Lakken Lakken Plamuur Vulmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Grondlaag</li> <li>● Grondlagen epoxy</li> <li>● Kleur</li> <li>○ Kunststof</li> <li>● Oude lak</li> <li>● Lak</li> <li>● Plamuur</li> <li>● Vulmiddel</li> </ul>
Ruimtevaart:	Lakken Plamuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleur</li> <li>Vulmiddel</li> <li>Oude lak</li> <li>Lak</li> <li>Plamuur</li> </ul>

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rollen op linnen</li> <li>- Jumbolino</li> <li>- Rollen op papier</li> </ul>
	Bladen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Halve bladen</li> <li>- Standaardbladen</li> </ul>
	Strips	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siafast strips</li> <li>- Zelfklevende strips</li> <li>- Diverse strips</li> </ul>

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Delta en polygonen	- Delta en polygonen
	Schijven	- Bloemvormige schuurschijven - siafast schijven - Zelfklevende schijven - Diverse schijven
	Banden	- Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

<b>Toepassing</b>	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
	Schuren met handmachine	Vlakschuurmachine
	Handschoenen	Handschoenen
	Handschoenen	Handschoenen met schuurblok
	Handschoenen	Handschoenen voor profielen
	Stationair bandschoenen	Dwarsbandschoenen
	Stationair bandschoenen	Langbandschoenen
	Stationair machineschoenen	Rollen
	Stationair machineschoenen	Schijfschoenen stationair
Slijping:	Nat schuren	

<b>Details</b>	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	- Minstens 30 minuten voor gebruik inweken om optimaal vermogen en krasdiepte te bereiken
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Knowhow > Veiligheid  - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

<b>Communicatie</b>			
Claim:	Eerste keuze voor superieur nat schuren		
Copy:	Als toonaangevend schuurmiddel voor nat schuren zorgt de Aluminiumoxide/siliciumcarbide-serie 1913 siawat sinds jaren met zijn uitstekende eigenschappen als hoog rendement en materiaalafname, optimale waterbestendigheid, lange standtijd en flexibiliteit voor superieure resultaten.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voor kant: ID	Achter kant: ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking: ID 4531	Meubelproductie: ID 6870
		Automotive: ID 40	Ruimtevaart: ID 8096
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 1641

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing