Ficha de dados técnicos
1918 sialac

Status:	Ok
Aprovação:	06.02.2025

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Cozinhas Parquete Janelas, portas

Perfil do produto		
Tipo de grão:	óxido de alumínio	
Granulometria (total):	240-320; 400-600	P240 – P600 FEPA P / ISO 6344
Costado:	Papel E (FSC-certificado)	
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático	
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:	estearato	
Equipamento:	TopTec	

Características		**Tecnologia**
Taxa de remoção:	9 - muito elevada	- Estearato - TopTec
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:		
Força de compressão:		

Vantagens	
Produção de móveis:	- Empastamento reduzido graças à camada aberta - Elevada capacidade de remoção com bom acabamento - Superfícies perfeitas graças à tecnologia TopTec

Aplicações	
Produção de móveis:	- Polir primários e películas de melamina - Lixamento intermediário de vernizes - Polimento fino antes da pintura

Material		
Produção de móveis:	Madeira maciça	○ Madeira maciça
	Materiais sintéticos	● Minerais
	Revestimentos	● Verniz PU
	Revestimentos	● Folha de melamina
	Revestimentos	● Verniz UP
	Revestimentos	● Verniz UV

Ficha de dados técnicos
1918 sialac

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga com patim
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta transversal
Lixamento:	Lixamento a seco	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança

Informações			
Claim:	A série profissional para lixamento de laca com ótima taxa de remoção e longa vida útil		
Copy:	A cinta abrasiva para alta remoção e longa vida útil. Diferente da maior parte das cintas abrasivas, a 1918 sialac possui grão de óxido de alumínio, com o qual se conseguem elevadas taxas de desbaste. A vida útil aumenta consideravelmente graças à camada de estearato.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente: Parte de trás:	ID ID
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 9057
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		

● Aplicação principal
○ Aplicação secundária