

Scheda tecnica

1918 sialac



| | |
|---------------|------------|
| Stato: | Ok |
| Approvazione: | 06.01.2022 |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Classificazione | Serie disponibili al pubblico |
| Tipo prodotto: | Abrasivi flessibili |
| Settori principali: | Produzione di mobili |
| Altri settori: | Cucine Parquet Finestre e porte |


| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Caratteristiche del prodotto | | |
| Tipo di grana: | ossido di alluminio | |
| Granulometria (totale): | 240-320; 400-600 | P240 – P600 FEPA P / ISO 6344 |
| Supporto: | Carta E (FSC-certificato) | |
| Cosparsione: | elettrostatica aperta | |
| Legante: | doppia resina | |
| Copertura speciale: | stearato | |
| Equipaggiamento: | TopTec | |



| Caratteristiche | | Tecnologia |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| Capacità di asportazione: | 9 - molto elevata | - Stearat - TopTec |
| Durata: | 8 - lunga | |
| Finitura: | 7 - buona | |
| Flessibilità: | | |
| Pressione di appoggio: | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Vantaggi | |
| Produzione di mobili: | - Intasamento ridotto, grazie alla cosparsione aperta - Elevata asportazione e buona finitura - Superfici perfette, grazie a TopTec |

| | |
|-----------------------|--|
| Impieghi | |
| Produzione di mobili: | - Levigatura di fondi e fogli di melamina - Levigatura intermedia di vernici - Finitura prima della verniciatura |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Materiali | | |
| Produzione di mobili: | Legno massiccio Materie plastiche Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti Rivestimenti | <input type="radio"/> Legno massiccio <input checked="" type="radio"/> Sostanze minerali <input checked="" type="radio"/> Vernice PUR <input checked="" type="radio"/> Foglio di melamina <input checked="" type="radio"/> Vernice UP <input checked="" type="radio"/> Vernice UV |

| Formati della confezione | Sovraconfezione | Sottoconfezione |
|---|-----------------|---|
|  | Nastri | <ul style="list-style-type: none"> - Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) |

| Impiego | Gruppo superiore | Sottogruppo |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
|  | Levigatura a nastro stazionaria | Levigatura a nastro largo con tampone |
|  | Levigatura a nastro stazionaria | Levigatura a nastro trasversale |
| Levigatura: | Levigatura a secco | |

| Dettagli | |
|-----------------------------|--|
| Non adatto per: | |
| Consigli per la levigatura: | |
| Indicazione di sicurezza: | Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza |

| Per comunicazioni | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|---------|
| Claim: | Il professionista della levigatura di vernice con una grande capacità di asportazione e lunga durata | | |
| Copy: | Il nastro per vernice che garantisce un'asportazione elevata e una lunga durata. Diversamente dalle altre serie per vernice, 1918 sialac è dotato di grana all'ossido di alluminio, che consente di ottenere valori di asportazione particolarmente elevati. Il rivestimento in stearato assicura una maggiore durata del nastro. | | |
| Materiale iconografico: | Product Top View (PTV) | Lato anteriore: | ID |
| | | Retro: | ID |
| | Immagine dell'applicazione | Produzione di mobili: | ID 9057 |
| | Presentazione dei prodotti: | | |
| | Immagine macro: | | |
| | Immagine della confezione: | | |
| | Immagine gruppo prodotti: | | |

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario