

Status:	OK
Vrijgave:	06.01.2022

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie
Andere industrieën:	Keukens Platen Parket






Productprofiel	
Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	60-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	F-papier (FSC-gecertificeerd)
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	TopTec







Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	8 - hoog	- TopTec
Standtijd:	8 - lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	5 - medium	
Aandrukkracht:		

Voordelen	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Hoog afnamevermogen en fijne oppervlakken bij het bewerken van hardhout bij elke korrel - Perfect oppervlak dankzij TopTec - Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine - Hoge oppervlaktekwaliteit bij het schuren van hardhout - Hoge oppervlaktekwaliteit bij fijne korrel

Toepassingen	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Tussenschuren van oppervlakken - Fijnschuren van vlakken - Tussenschuren van polyesterlakken - Kalibreren van oppervlakken - Vlakschuren van randen, kantstukken en uitstekende delen

Materiaal		
Meubelproductie:	Coatings Coatings Coatings Kunststoffen Massief hout	<input type="radio"/> UV-lak <input checked="" type="radio"/> UP-lak <input checked="" type="radio"/> PUR-lak <input type="radio"/> Mineraal materiaal <input checked="" type="radio"/> Hardhout

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Jumborollen - Rollen op papier
	Strips	- siafast strips
	Delta en polygonen	- Delta en polygonen
	Schijven	- siafast schijven - Diverse schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Dwarsbandschuren
	Stationair bandschuren	Randbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	- Harshoudend hout - Nat schuren - Spaan- en MDF-platen met minerale of metalen insluitingen
Schuuradvies:	

Details	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie		
Claim:	De expert voor perfecte oppervlakken van hardhout	
Copy:	Als specialist voor het bandschuren van hardhout staat 1920 siawood voor een hoog rendement en materiaalafname en fijne oppervlakken – en overtuigt bij het kalibreren, tussen-, fijn- of vlakschuren door superieure resultaten in het gehele korrelbereik.	
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voor kant: ID
		Achter kant: ID
	Toepassingsafbeelding	Meubelproductie: ID 6713
	Productshow:	
	Macro-opname:	
	Verpakkingsafbeelding:	
	Productgroepafbeelding:	ID 1646

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing