

# Scheda tecnica

1958 siapro



Stato:	Ok
Approvazione:	04.06.2024

<b>Classificazione</b>	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Automotive
Altri settori:	

<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di grana:	grana mista con parte in ceramica 100 ossido di alluminio semi-friabile / ossido di 200; 300; 400 alluminio blu 800 ossido di alluminio 1000 diamante
Granulometria (totale):	100-1000
Supporto:	Carta (FSC-certificato) 100; 200; 300; 400 film plastico 800 tessuto con supporto in materiale espanso 1000
Cosparsione:	elettrostatica 100; 200 elettrostatica aperta 300; 400 procedimento speciale 800; 1000
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

<b>Caratteristiche</b>		<b>Tecnologia</b>
Capacità di asportazione:	8 - alta	- S Performance - siafast
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	7 - flessibile	
Pressione di appoggio:		

<b>Vantaggi</b>	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"><li>- PROfessionale. Processo sicuro al 100%. Risultati perfetti grazie alla sequenza ottimizzata delle diverse grane, facile da capire.</li><li>- PROfitto. 70% di articoli in meno. Meno merce in magazzino e processo di ordinazione più semplice, con solo 9 articoli.</li><li>- PROduttività. 20% di tempo in meno. Lavoro più rapido grazie ad un passaggio in meno e alla qualità della grana ottimizzata.</li></ul>

<b>Impieghi</b>	
Automotive:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordo di bordi / sverniciatura</li> <li>- Rifinitura</li> <li>- Carteggiatura e spianatura dello stucco</li> <li>- Rifinitura dello stucco</li> <li>- Finitura dello stucco / livellamento della zona di spruzzatura del fondo catalizzato</li> <li>- Carteggiatura e spianatura del fondo catalizzato</li> <li>- Finitura del fondo catalizzato</li> <li>- Opacizzazione</li> </ul>

<b>Materiali</b>		
Automotive:	Fondo catalizzato	○ Fondo catalizzato
	Stucco	● Stucco
	Vernici	● Vernice

<b>Formati della confezione</b>	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Strisce	- Strisce siafast
	Dischi	- Dischi siafast

<b>Impiego</b>	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrice rotoorbitale/levigatrice rotativa
	Levigatura manuale	Levigatura manuale con tampone manuale
Levigatura:	Levigatura a secco	

<b>Dettagli</b>	
Non adatto per:	- Smerigliatura del vetro
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Competenza &gt; Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)</li> <li>- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA</li> <li>- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva</li> <li>- Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini</li> </ul>

<b>Per comunicazioni</b>			
Claim:	for automotive body painters. for you. the PRO.		
Copy:	Con questa gamma, compatta ed intuitiva, risparmierete tempo ed otterrete risultati PROfessionali.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Automotive:	ID 9148
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 9132 ID 9133

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario