

Ficha de dados técnicos

1960 siarexx



Status:	Ok
Aprovação:	17.05.2023

Classificação	
Séries abertas	
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Construindo interiores Produção de móveis
Outros setores:	Cozinhas Placas Parquete Janelas, portas

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	40; 60-320; 400-600
Costado:	Papel C (FSC-certificado) P040 – P240 Papel B (FSC-certificado) P280 – P400
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	estearato P80 – P400
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	- Camada aberta - Plain - S Performance - siafast - siasoft
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	8 - boa	
Flexibilidade:	9 - muito flexível	
Força de compressão:		

Vantagens	
Construindo interiores:	- Produto universal multiúso para aplicações em madeira e verniz - A elevada flexibilidade assegura um lixamento sem problemas em arestas e cantos - Empastamento reduzido - Boas características de acabamento
Produção de móveis:	- Produto universal multiúso para aplicações em madeira e verniz - A elevada flexibilidade assegura um lixamento sem problemas em arestas e cantos - Empastamento reduzido - Boas características de acabamento

Aplicações

Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none"> - Desbastar pontos com ferrugem - Desbastar vernizes transparentes antigos, tintas e descolorações - Desbastar tinta antiga e vernizes - Desbastar fibras da madeira que restaram - Desbastar tábuas - Desbastar terraços em madeira e de margens de piscinas - Desbastar tintas frágeis ou com pouca aderência - Polir ou desbastar superfícies - Polir superfícies aparelhadas - Polir a superfície para melhor fixação da tinta - Polimento fino de superfícies - Alisar irregularidades - Alisar paredes de construção leve - Estruturar vigas de madeira
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"> - Lixamento de madeira maciça - Lixamento intermediário de vernizes e superfícies arredondadas - Acabamento em primers e massas - Acabamento final como preparação para laqueação



Material

Construindo interiores:	<ul style="list-style-type: none"> Gesso Madeira Madeira Madeira Massa Materiais de superfície sólida Materiais de superfície sólida Pinturas primárias Placas de fibra-gesso Primer Tinta velha Verniz velho Vernizes Vernizes Vernizes Vernizes Vernizes Vernizes 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Plástico <input type="radio"/> Gesso <input checked="" type="radio"/> Madeira macia <input checked="" type="radio"/> Madeira dura <input checked="" type="radio"/> Madeira resinosa <input checked="" type="radio"/> Massa <input type="radio"/> Placa de fibra mineral <input checked="" type="radio"/> Minerais <input checked="" type="radio"/> Primário <input type="radio"/> Placas de fibra-gesso <input checked="" type="radio"/> Primer <input checked="" type="radio"/> Tinta velha <input checked="" type="radio"/> Verniz velho <input checked="" type="radio"/> Verniz acrílico <input checked="" type="radio"/> Verniz NC <input checked="" type="radio"/> Verniz PU <input checked="" type="radio"/> Verniz UP <input checked="" type="radio"/> Verniz base água <input checked="" type="radio"/> Verniz UV
-------------------------	---	---

Ficha de dados técnicos

1960 siarexx



Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento manual	Lixamento manual
	Lixamento com máquina estacionária	Rolos
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Lapidação de vidro
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações			
Claim:	A referência em madeira, verniz e tinta		
Copy:	1960 siarexx é um produto multiúso universal para o lixamento manual e com máquinas manuais em aplicações com madeira e verniz, que convence em todos os sentidos.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Construindo interiores:	ID 283
		Produção de móveis:	ID 283
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
Imagem do grupo de produtos:		ID 1661	ID 1660

- Aplicação principal
- Aplicação secundária