

Status:	OK
Vrijgave:	17.08.2023

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Turbines Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen Buizen, profielen




Productprofiel	
Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik (totaal):	36; 50-120
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	






Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	10 - heel hoog	- microtec - siafast
Standtijd:	10 - zeer lang	
Afwerking:	6 - gemiddeld	
Flexibiliteit:	2 - heel stijf	
Aandrukkracht:	9 - hoog	

Voordelen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Minder machine-onderbrekingen dankzij hoge standtijd - Geringe krachtinspanning dankzij hoogste agressiviteit - Warmtegereduceerd schuren dankzij koelend werkzaam materiaal - Meer efficiëntie dankzij de hoogste prestaties - Verbeterde flexibiliteit dankzij speciale buiging

Toepassingen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Lasvoorbereiding - Afschuren - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Oppervlaktebewerking - Structureren en eindschuren

Materiaal		
Metaalbouw:	Roestvrij staal	● Hooggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Schijven	- siafix schijven - Diverse schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm) - Spiraalbanden

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Fijne schuurtoepassingen op zachte contactwalsen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

