

Status:	OK
Vrijgave:	12.03.2021

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Turbines Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen Buizen, profielen




Productprofiel	
Korreltype:	Keramische alumiumoxide
Korrelbereik (totaal):	60-320; 400
Dragermateriaal:	JJ-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	





Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	9 - heel hoog	- microtec - siafast
Standtijd:	10 - zeer lang	
Afwerking:	10 - zeer goed	
Flexibiliteit:	9 - zeer flexibel	
Aandrukkracht:	6 - medium	

Voordelen	
Metaalbouw:	- Hoge afnamecapaciteit dankzij keramische schuurkorrel - Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Hoge capaciteit bij moeilijk verspaanbare materialen

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren

Materiaal	
Metaalbouw:	Roestvrij staal ● Hooggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Schijven	- siafast schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm) - Spiraalbanden

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Vrijbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Aluminium - Zware toepassing op harde contactwielen - Nat schuren
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	Voor topprestaties speciaal bij hooggelegeerd staal

Communicatie			
Copy:	2546 siabite jj is speciaal ontworpen voor hooggelegeerd staal en andere moeilijk te verspanen metalen en levert onder andere door het feit dat het zich goed aan contouren, rondingen en profielen aanpast, een continu best mogelijke prestatie – van het afbramen tot en met het eindschuren.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8065
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 12287

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing