

Ficha de dados técnicos

2707 siawat x



Status:	Ok
Aprovação:	12.08.2022

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	Fundição, forjagem Vidro Pedra Bobinas, chapas Turbinas

Perfil do produto	
Tipo de grão:	carbeto de silício
Granulometria (total):	60-220; 320; 400
Costado:	Tecido X
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	6 - médio
Durabilidade:	7 - longa
Acabamento:	9 - muito bom
Flexibilidade:	3 - rígido
Força de compressão:	7 - forte

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Versátil - Ideal para chapas e fitas de aço no lixamento a úmido - Especialmente apropriado para vidro e plástico - Produto específico para o lixamento a úmido de placas de circuitos impressos

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Lixamentos superficiais - Rebarbação - Desbastar e eliminar erros - Estruturação e acabamento final

Material	
Estruturas de metal:	Aço inoxidável ● Aço de alta liga

Ficha de dados técnicos

2707 siawat x



Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido - Jumbolino
	Discos	- Discos siafix - Discos autocolantes - Discos diversos
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm) - Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixa para roda de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento sem centro (centerless)
Lixamento:	Lixamento úmido	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Aplicações que requerem um costado especialmente flexível
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações	
Claim:	O especialista para o lixamento a úmido de metais difíceis de usar



Informações			
Copy:	Paralelamente ao processamento de chapas, fitas de aço e placas de circuitos impressos no lixamento a úmido, o 2707 siawat x também é especialmente indicado para ferro fundido, vidro e plástico – e executa diferentes passos de aplicação até à estruturação e acabamento final.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 8066
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		

- Aplicação principal
- Aplicação secundária