

Ficha de dados técnicos

2728 siapan



Status:	Ok
Aprovação:	29.07.2019

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Placas Parquete

Perfil do produto		
Tipo de grão:	carbeto de silício	
Granulometria (total):	36-180	FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido Z, poliéster	
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático	P040 – P100
	fechada	P120 – P180
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:		
Equipamento:	TopTec	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	9 - muito elevada	- TopTec
Durabilidade:	9 - muito longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	2 - muito rígida	
Força de compressão:	8 - forte	

Vantagens	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none">- Adequado para todos os processos de lixamento, desde o lixamento de calibração até ao lixamento fino- Apropriado para todas as lixadeiras industriais- Elevada resistência ao rasgo- Elevada resistência ao clima- Possível admissão de elevadas forças laterais da oscilação da cinta- Apropriado para frequentes trocas de cinta- Grandes distâncias de apoio entre os rolos de desvio e o patim ultrapassáveis- Manuseio simples- À prova de água e lavável

Aplicações	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none">- Calibração- Lixamento intermediário- Polimento fino- Polir aglomerados, placas de MDF e placas de fibra dura- Polir placas de compensados, folheadas e de madeira maciça

Ficha de dados técnicos

2728 siapan



Material		
Produção de móveis:	Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Madeira compensada Materiais sintéticos	<ul style="list-style-type: none">● Aglomerado● MDF● Placa HDF● Painéis de madeira○ Placa de fibra mineral○ Minerais

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Jumbolino
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga com patim
Lixamento:		

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	<ul style="list-style-type: none">- No domínio de grãos ásperos em madeira maciça- Calibração e lixamento médio de madeira fortemente oleaginosa e resinosa
Recomendação de lixamento:	<ul style="list-style-type: none">- Utilização em placas de contraplacado e de madeira estratificada apenas com a emenda tipo 3, corte direito
Recomendação de segurança:	<p>Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança</p> <ul style="list-style-type: none">- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)- Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA- Utilização de proteção ocular e facial- Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações	
Claim:	A cinta de lixa faz-tudo muito robusta para o lixamento grosso a fino

Ficha de dados técnicos

2728 siapan



Informações			
Copy:	Aplicável universalmente, a siapan 2728 oferece os pré-requisitos para elevada qualidade. Com base de poliestireno muito estável, ele oferece longa vida útil e resultados constantes desde o lixamento de calibragem até o lixamento final, mesmo em aplicações extremas.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 1486
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 8165

- Aplicação principal
- Aplicação secundária