

Status:	OK
Vrijgave:	18.03.2024

<b>Classificatie</b>	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Glas Steen Spoelen, platen Turbines Machines, installaties Chirurgie Horloges, sieraden





<b>Productprofiel</b>	
Korreltype:	siliciumcarbide
Korrelbereik (totaal):	80-120; 180-240; 320; 400 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	JJ-weefsel, katoen
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	





<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	7 - hoog	
Standtijd:	7 - lang	
Afwerking:	10 - zeer goed	
Flexibiliteit:	7 - flexibel	
Aandrukkracht:	5 - medium	

<b>Voordelen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De optimale serie voor het schuren van armaturen</li> <li>- Uitstekende oppervlaktekwaliteit</li> <li>- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppervlaktebewerking</li> <li>- Afbramen</li> <li>- Gladmaken en fouten wegwerken</li> <li>- Structureren en eindschuren</li> </ul>

<b>Materiaal</b>	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen ● Non-ferrometaal

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Strips	- Diverse strips
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)
	Hulpmateriaal	- Pochetten

<b>Toepassing</b>	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Vrijbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
Slijping:	Droog schuren	

<b>Details</b>	
Niet geschikt voor:	- Bij hoge aandrukkracht - Nat schuren - Schuren van aluminium en aluminiumlegeringen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Knowhow > Veiligheid  - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

<b>Communicatie</b>	
Claim:	Geoptimaliseerd voor het schuren van armaturen

<b>Communicatie</b>	
Copy:	Als expert voor het slijpen van armaturen overtuigt 2747 siatur door een hoog aanpassingsvermogen aan contouren, rondingen en profielen en zorgt voor superieure resultaten: van het afbramen tot en met het structureren en eindschuren.
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV) <span style="float: right;">Voorkant: ID Achterkant: ID</span>
	Toepassingsafbeelding <span style="float: right;">Metaalbouw: ID 8168</span>
	Productshow:
	Macro-opname:
	Verpakkingsafbeelding:
	Productgroepafbeelding: <span style="float: right;">ID 7610 ID 1665</span>

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing