

Statut:	Ok
Validation:	18.03.2024

<b>Classification</b>		Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles	
Industries principales:	Construction métallique	
Autres industries:	Moulage, forgeage Verre Pierre Bobines, tôles Turbines Machines, installations Chirurgie Montres, bijoux	





<b>Profil de produit</b>		
Type de grain:	Carbure de silicium	
Granulométrie (complet):	80-120; 180-240; 320; 400	FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile JJ, coton	
Epan dage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:		
Traitement:		





<b>Propriétés</b>		<b>Technologie</b>
Rendement de ponçage:	7 - élevée	
Durabilité:	7 - longue	
Finition:	10 - très bonne	
Flexibilité:	7 - flexible	
Pression d'appui:	5 - moyenne	

<b>Avantages</b>	
Construction métallique:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La série optimisée pour le ponçage de la robinetterie</li> <li>- Qualité de surface parfaite</li> <li>- Bonne adaptabilité aux formes</li> </ul>

<b>Applications</b>	
Construction métallique:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finition</li> <li>- Ébavurage</li> <li>- Polissage</li> <li>- Satinage</li> </ul>

<b>Matière</b>		
Construction métallique:	Métaux non ferreux	● Métaux non ferreux

<b>Formes de confection</b>	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile - Jumbolino
	Coupe	- Coupes diverses
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)
	Composants systèmes	- Pochettes

<b>Application</b>	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse lime
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage sur brin libre
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande longue
Type de ponçage:	Ponçage à sec	

<b>Détails</b>	
Ne convient pas pour:	- En cas de pression d'appui élevée - Ponçage humide - Ponçage de l'aluminium et des alliages d'aluminium
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Savoir-Faire > Sécurité  - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de Sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

<b>Communications</b>			
Réclamation:	La série optimisée pour le ponçage en robinetterie		
Copie:	Spécialement conçu pour le ponçage en robinetterie, 2747 siatur se distingue par une très bonne adaptabilité aux contours, arrondis et profils et ses très bonnes performances – aussi bien pour l'ébavurage que pour le texturage ou le ponçage finition.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus: ID	Dos: ID
	Photo application	Construction métallique:	ID 496
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 1665 ID 7610

- Application principale
- Application secondaire