

Status:	OK
Vrijgave:	12.08.2022

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Spoelen, platen Machines, installaties Sporttoestellen Stansdelen, omvormdelen





Productprofiel	
Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	24; 36-180; 240; 320; 400
Dragermateriaal:	Y-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	





Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	8 - hoog	- microtec
Standtijd:	8 - lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	1 - heel stijf	
Aandrukkracht:	8 - sterk	

Voordelen	
Metaalbouw:	- Nat en droog toepasbaar - Hoogste stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal - Breed toepassingsgebied

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren

Materiaal	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Roestvrij staal Staal
	<ul style="list-style-type: none"> ● Non-ferrometaal ● Hooggelegeerd staal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Strips	- Diverse strips
	Schijven	- Fiberschijven - Diverse schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Nat schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Niet geschikt voor banden breder dan 1330 mm - Toepassingen die een bijzonder flexibele onderlaag vereisen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid

Communicatie	
Claim:	De allrounder van grof- tot fijnschuren
Copy:	2800 siaron is universeel inzetbaar en biedt een breed toepassingspectrum en overtuigt evenzeer bij ongelegeerd en gelegeerd staal als bij non-ferrometalen en verschillende toepassingen door een hoog rendement en materiaalafname, lange levensduur en uitstekende oppervlakresultaten.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 5618
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 12289

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing