

Ficha de dados técnicos

2800 siaron



Status:	Ok
Aprovação:	12.08.2022

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	Fundição, forjagem Bobinas, chapas Máquinas, instalações Equipamentos esportivos Peças de estampagem, peças de remodelação





Perfil do produto	
Tipo de grão:	Corindo de zircão
Granulometria (total):	24; 36-180; 240; 320; 400
Costado:	Tecido Y
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	





Características	Tecnologia	
Taxa de remoção:	8 - elevado	- microtec
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	8 - boa	
Flexibilidade:	1 - muito rígida	
Força de compressão:	8 - forte	

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Aplicável úmido e seco - Máxima estabilidade e rigidez do costado - Vasto campo de aplicações

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Remover descolorações de soldagem - Remoção - Lixamentos superficiais - Rebarbação - Desbastar e eliminar erros - Estruturação e acabamento final

Material	
Estruturas de metal:	Aço <ul style="list-style-type: none">● aço não ligado / de baixa liga Aço inoxidável <ul style="list-style-type: none">● Aço de alta liga Metais não ferrosos <ul style="list-style-type: none">● Metal não-ferroso

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido - Jumbolino
	Tiras	- Tiras diversas
	Discos	- Discos de fibra - Discos diversos
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm) - Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixa para roda de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento sem centro (centerless)
Lixamento:	Lixamento úmido	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Nenhuma aptidão para cintas mais largas do que 1330 mm - Aplicações que requerem um costado especialmente flexível
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança

Informações	
Claim:	A ferramenta multiúso para aplicações de lixamento grosso a fino
Copy:	Utilizável universalmente, o 2800 siaron oferece um vasto campo de aplicações no lixamento a úmido e convence igualmente em aços com e sem liga, bem como em metais não-ferrosos e várias aplicações, devido à sua elevada capacidade de remoção, longa duração e excelentes resultados de superfícies.

Informações			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 5618
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 12289

- Aplicação principal
- Aplicação secundária