

# Ficha de dados técnicos

2800 siaron



Status:	Ok
Aprovação:	13.03.2025

<b>Classificação</b>	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	Fundição, forjagem Bobinas, chapas Máquinas, instalações Equipamentos esportivos Peças de estampagem, peças de remodelação





<b>Perfil do produto</b>	
Tipo de grão:	Corindo de zircão
Granulometria (total):	24; 36-180; 240
Costado:	Tecido Y
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	





<b>Características</b>	<b>Tecnologia</b>
Taxa de remoção:	8 - elevado
Durabilidade:	8 - longa
Acabamento:	8 - boa
Flexibilidade:	1 - muito rígida
Força de compressão:	8 - forte

<b>Vantagens</b>	
Estruturas de metal:	- Aplicável úmido e seco - Máxima estabilidade e rigidez do costado - Vasto campo de aplicações

<b>Aplicações</b>	
Estruturas de metal:	- Remover descolorações de soldagem - Remoção - Lixamentos superficiais - Rebarbação - Desbastar e eliminar erros - Estruturação e acabamento final

<b>Material</b>	
Estruturas de metal:	Aço <ul style="list-style-type: none"><li>● aço não ligado / de baixa liga</li></ul> Aço inoxidável <ul style="list-style-type: none"><li>● Aço de alta liga</li></ul> Metais não ferrosos <ul style="list-style-type: none"><li>● Metal não-ferroso</li></ul>

<b>Disponibilidade</b>	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido - Jumbolino
	Tiras	- Tiras diversas
	Discos	- Discos de fibra - Discos diversos
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm) - Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm)

<b>Aplicação</b>	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixa para roda de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento sem centro (centerless)
Lixamento:	Lixamento molhado	

<b>Detalhes</b>	
Nenhuma aptidão para:	- Nenhuma aptidão para cintas mais largas do que 1330 mm - Aplicações que requerem um costado especialmente flexível
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Segurança

<b>Informações</b>	
Claim:	A ferramenta multiúso para aplicações de lixamento grosso a fino

## Ficha de dados técnicos

2800 siaron



Informações			
Copy:	Utilizável universalmente, o 2800 siaron oferece um vasto campo de aplicações no lixamento a úmido e convence igualmente em aços com e sem liga, bem como em metais não-ferrosos e várias aplicações, devido à sua elevada capacidade de remoção, longa duração e excelentes resultados de superfícies.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID 1870
		Parte de trás:	ID 1871
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 5618
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
Imagem do grupo de produtos:			ID 12289

- Aplicação principal
- Aplicação secundária