

Statut:	Ok
Validation:	13.03.2025

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Construction métallique
Autres industries:	Moulage, forgeage Bobines, tôles Machines, installations Équipements sportifs Pièces découpées, pièces façonnées

Profil de produit	
Type de grain:	Zirconium / oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	24; 36-180; 240
Support:	Toile Y
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	

Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	8 - élevée
Durabilité:	8 - longue
Finition:	8 - bonne
Flexibilité:	1 - très rigide
Pression d'appui:	8 - intense

Avantages	
Construction métallique:	- Utilisable à sec ou à l'eau - Support très stable et rigide - Grande variété d'applications

Applications	
Construction métallique:	- Enlèvement de la soudure - Décapage - Finition - Ébavurage - Polissage - Satinage

Matière	
Construction métallique:	Acier Aciers inoxydables Métaux non ferreux

- Aciers non alliés / faiblement alliés
- Aciers hautement alliés
- Métaux non ferreux

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile - Jumbolino
	Coupes	- Coupes diverses
	Disques	- Disques fibre - Disques divers
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande large avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande longue
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage Centerless
Type de ponçage:	Ponçage humide	

Détails	
Ne convient pas pour:	- Ne convient pas pour les bandes de plus de 1330 mm de largeur - Applications qui nécessitent un support particulièrement souple
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité

Communications			
Réclamation:	L'expert du ponçage brut, à sec ou à l'eau		
Copie:	Polyvalente, la série 2800 siaron pour ponçage à l'eau est conçue pour une grande gamme d'applications. Elle se caractérise par une capacité d'enlèvement élevée, une grande longévité et une qualité de surface parfaite à la fois pour les aciers non alliés, les aciers alliés et les métaux non ferreux.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID 1870
		Dos:	ID 1871
	Photo application	Construction métallique:	ID 5618
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 12289

- Application principale
- Application secondaire