

Stato:	Ok
Approvazione:	12.08.2022

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Fusione e fucinatura Bobine e lamiere Impiantistica Attrezzature sportive Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione





Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria (totale):	24; 36-180; 240; 320; 400
Supporto:	tessuto Y
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	





Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta	- microtec
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	1 - molto rigido	
Pressione di appoggio:	8 - elevato	

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido - Eccellente stabilità e rigidità del supporto - Ampia gamma di applicazioni

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Rimozione di colorazioni di lavorazione - Asportazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione - Strutturazione e levigatura finale

Materiali		
Carpenteria metallica:	Acciaio Acciaio inox Metalli non ferrosi	<ul style="list-style-type: none"> ● Acciaio non legato / bassolegato ● Acciaio ad alta lega ● Metalli non ferrosi

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Jumbolino
	Strisce	- Strisce varie
	Dischi	- Dischi fibrati - Dischi vari
	Nastri	- Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro centerless
Levigatura:	Levigatura ad umido	

Dettagli	
Non adatto per:	- Non indicato per nastri di larghezza superiore a 1330 mm - Utilizzi che richiedano un supporto particolarmente flessibile
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza

Per comunicazioni			
Claim:	Il tuttofare dalla sgrossatura alla finitura		
Copy:	Concepito per l'impiego universale, nell'ambito della levigatura ad umido il 2800 saron offre un ampio spettro di applicazioni ed è ugualmente convincente per quanto concerne la lavorazione di acciai non legati e legati, dei metalli non ferrosi e svariate applicazioni grazie ad una elevata capacità di asportazione, una lunga durata ed eccellenti risultati di lavorazione della superficie.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 5618
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:	ID 12289	

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario