

Ficha de dados técnicos

2803 siaron y



Status:	Ok
Aprovação:	12.04.2021

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	Fundição, forjagem Turbinas Máquinas, instalações Peças de estampagem, peças de remodelação

Perfil do produto	
Tipo de grão:	Corindo de zircão
Granulometria (total):	36-80; 120
Costado:	Tecido X
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	Substância ativa de resfriamento
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	7 - elevado	
Durabilidade:	7 - longa	
Acabamento:	8 - boa	
Flexibilidade:	3 - rígido	
Força de compressão:	7 - forte	

Vantagens	
Estruturas de metal:	<ul style="list-style-type: none">- Aditivos refrigerantes ativos, reduzem significativamente a descoloração- Excelente desempenho e durabilidade- Alto poder de corte muito com baixa pressão

Aplicações	
Estruturas de metal:	<ul style="list-style-type: none">- Preparação para solda- Remover descolorações de soldagem- Remoção- Lixamentos superficiais- Rebarbação- Desbastar e eliminar erros

Material	
Estruturas de metal:	Aço inoxidável ● Aço de alta liga

Ficha de dados técnicos

2803 siaron y



Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido - Jumbolino
	Discos	- Discos siafix - Discos diversos
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm) - Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira com lingueta
	Lixamento com cinta estacionária	Lixa para roda de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
Lixamento:	Lixamento a seco	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Trabalhos de lixamento fino em rolos de contato macios
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações	
Claim:	O portador de potência para a indústria metalúrgica
Copy:	A siaron y 2803 série especial, desenvolvida especialmente para aços de alta liga impressiona no processamento industrial de soldas e transições, além do lixamento de acabamento, graças à uma elevada capacidade de desbaste com reduzida força de pressão e pela excelente durabilidade.

Ficha de dados técnicos

2803 siaron y



Informações			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 5619
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 12290

- Aplicação principal
- Aplicação secundária