

Ficha de dados técnicos

2812 sialar x



| | |
|------------|------------|
| Status: | Ok |
| Aprovação: | 23.01.2020 |

| Classificação | Séries abertas |
|----------------------|--|
| Tipo de produto: | Abrasivos flexíveis |
| Setores principais: | Produção de móveis Construindo interiores |
| Outros setores: | Guarnições, ferragens, acessórios Placas |

| Perfil do produto | |
|--------------------------|---|
| Tipo de grão: | grão misturado |
| Granulometria (total): | 16; 24; 36-40; 60-120 |
| Costado: | Tecido Y, algodão 16 – 100 Tecido X, algodão 120 |
| Tipo de distribuição: | fechada |
| Aglutinante: | resina sintética pura |
| Revestimento especial: | |
| Equipamento: | |

| Características | | Tecnologia |
|------------------------|-------------|-----------------------|
| Taxa de remoção: | 8 - elevado | - siafast - TopTec |
| Durabilidade: | 8 - longa | |
| Acabamento: | 7 - boa | |
| Flexibilidade: | 4 - rígido | |
| Força de compressão: | | |

| Vantagens | |
|-------------------------|--|
| Construindo interiores: | - Utilização duradoura graças ao costado muito robusto e tecnologia de distribuição otimizada - Elevada capacidade de remoção no tratamento de madeira dura no domínio de grãos ásperos - Emenda otimizada |
| Produção de móveis: | - Utilização duradoura graças ao costado muito robusto e tecnologia de distribuição otimizada - Elevada capacidade de remoção no tratamento de madeira dura no domínio de grãos ásperos - Emenda otimizada |

| Aplicações | |
|-------------------------|--------------------------|
| Construindo interiores: | - Alisar irregularidades |

Ficha de dados técnicos

2812 sialar x



Aplicações

| | |
|---------------------|---|
| Produção de móveis: | <ul style="list-style-type: none">- Polimento final de saliências em madeira de superfícies- Alisar arestas e dobras- Desbastar materiais fibrosos e madeira dura- Lixamento grosso na fabricação de parquet e contraplacado- Lixamento intermediário na fabricação de parquet e contraplacado- Lixamento grosso de placas de madeira maciça coladas- Lixamento intermediário de placas de madeira maciça coladas |
|---------------------|---|

Material

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Construindo interiores: | Madeira Madeira Madeira compensada Materiais de superfície sólida | <ul style="list-style-type: none">● Madeira dura● Madeira macia○ Placa de contraplacado● Minerais |
| Produção de móveis: | Madeira compensada Madeira maciça Madeira maciça Materiais sintéticos | <ul style="list-style-type: none">● Placa de contraplacado● Madeira dura● Madeira macia○ Minerais |

Disponibilidade

| | Confecção superior | Confecção inferior |
|--|--------------------|--|
| | Rolos | <ul style="list-style-type: none">- Rolos de tecido- Jumbolino |
| | Folhas | <ul style="list-style-type: none">- Folhas Manuais |
| | Tiras | <ul style="list-style-type: none">- Tiras diversas |
| | Discos | <ul style="list-style-type: none">- Discos siafast- Discos diversos |
| | Cintas | <ul style="list-style-type: none">- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm)- Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm)- Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)- Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm) |

Aplicação

| | Grupo superior | Subgrupo |
|--|----------------------------------|---|
| | Lixamento com máquina portátil | Lixadeira de cinta manual |
| | Lixamento com cinta estacionária | Lixamento com cinta transversal |
| | Lixamento com cinta estacionária | Lixamento com cinta para superfícies planas |

Ficha de dados técnicos

2812 siaral x



| Aplicação | Grupo superior | Subgrupo |
|------------|----------------------------------|--|
| | Lixamento com cinta estacionária | Lixamento com cinta para bordas |
| | Lixamento com cinta estacionária | Lixamento com cinta no vão livre |
| | Lixamento com cinta estacionária | Lixamento com cinta larga no rolo de contato |
| Lixamento: | | |

| Detalhes | |
|----------------------------|---|
| Nenhuma aptidão para: | <ul style="list-style-type: none">- Lapidação de vidro- Lixamento de pedra |
| Recomendação de lixamento: | |
| Recomendação de segurança: | <p>Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança</p> <ul style="list-style-type: none">- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)- Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA- Utilização de proteção ocular e facial- Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino |

| Informações | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| Claim: | Profissional para arestas, dobras, madeira maciça e parquet | | |
| Copy: | Especial para o processamento de madeira de lei, placas de madeira maciça coladas e produção de parquet e compensado, a siaral x 2812 garante qualidade com uma base muito robusta de tecido e conexões de cinta voltadas para a aplicação do lixamento com cinta. | | |
| Material de imagem: | Product Top View (PTV) | Parte da frente: | ID |
| | | Parte de trás: | ID |
| | Imagem da aplicação | Construindo interiores: | ID 7972 |
| | | Produção de móveis: | ID 7972 |
| | Show do produto: | | |
| | Macro fotografia: | | |
| Imagem da embalagem: | | | |
| Imagem do grupo de produtos: | | | ID 7611 ID 1667 |

- Aplicação principal
- Aplicação secundária