

Statut:	Ok
Validation:	06.11.2024

Classification	
Séries publiques	
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Fabrication de meubles Aménagement intérieur
Autres industries:	Robinetterie, ferrures, raccords Panneaux






Profil de produit	
Type de grain:	Grains mixtes
Granulométrie (complet):	16; 24; 36-40; 60-120
Support:	Toile Y, coton P016 – P120 Toile X P150 – P220
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	







Propriétés		Technologie
Rendement de ponçage:	8 - élevée	- siafast - TopTec
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	7 - bonne	
Flexibilité:	4 - rigide	
Pression d'appui:		

Avantages	
Aménagement intérieur:	- Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épan dage optimisée - Rendement élevé dans le ponçage de bois durs en gros grains - Joint de bande optimisé pour les applications
Fabrication de meubles:	- Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épan dage optimisée - Rendement élevé dans le ponçage de bois durs en gros grains - Joint de bande optimisé pour les applications

Applications	
Aménagement intérieur:	- Ponçage plan d'inégalités
Fabrication de meubles:	- Ponçage et arasage des aspérités des bois de bout - Dressage d'arêtes et d'assemblages - Décapage de matières fibreuses et de bois durs - Ponçage grossier lors de la fabrication des parquets et des contreplaqués - Ponçage intermédiaire lors de la fabrication des parquets et des contreplaqués - Ponçage grossier de panneaux en bois massif contrecollé - Ponçage intermédiaire de panneaux en bois massif contrecollé

Matière		
Aménagement intérieur:	Bois Bois Matières à base de bois Matières minérales	<ul style="list-style-type: none"> ● Bois durs ● Bois tendres ○ Contreplaqué ● Matériaux minéraux
Fabrication de meubles:	Bois massifs Bois massifs Matières à base de bois Plastiques	<ul style="list-style-type: none"> ● Bois durs ● Bois tendres ● Contreplaqué ○ Matériaux minéraux

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Rouleaux toile - Jumbolino
	Feuilles	- Feuilles standard
	Coupes	- Coupes diverses
	Disques	- Disques siafast - Disques divers
	Bandes	- Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse à bandes portatives
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande transversale
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage à platine verticale
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage de chants
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage sur brin libre
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande large avec rouleau de contact

Application	Groupe principal	Sous-groupe
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage de verre - Ponçage de la pierre
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de Sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	Le spécialiste des feuillures, du bois massif et des parquets		
Copie:	Spécialement conçu pour le ponçage des bois durs, des panneaux de bois collés et pour la fabrication des parquets et des contreplaqués, l'abrasif 2812 siaral x avec son support toile robuste garantit une qualité lors du ponçage.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID 1873
		Dos:	ID 1874
	Photo application	Aménagement intérieur:	ID 7972
		Fabrication de meubles:	ID 7972
	Film sur les produits:		
Macrophotographie:			
Photo emballage:			
Photo groupe de produits:			ID 7611
			ID 1667

- Application principale
- Application secondaire