

Status:	OK
Vrijgave:	13.03.2025

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Turbines Marine Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen Spoelen, platen





Productprofiel	
Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	36-320; 400
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	







Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	7 - hoog	- microtec
Standtijd:	7 - lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	3 - stijf	
Aandrukkracht:	7 - sterk	

Voordelen	
Metaalbouw:	- Hoge randstabiliteit, hoge inscheurvastheid - Hoge capaciteit voor alle metalen - Agressief schuren

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Verwijderen van verf - Verwijderen van roest - Lasvoorbereiding - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken

Materiaal		
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Staal	<ul style="list-style-type: none"> ● Non-ferrometaal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Rollen op linnen / rollen op papier - Rollen op linnen - Jumbolino
	Strips	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse strips
	Schijven	<ul style="list-style-type: none"> - sifix schijven - Zelfklevende schijven - Diverse schijven
	Banden	<ul style="list-style-type: none"> - Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm) - Spiraalbanden

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Schuren met handmachine	Haakse minischuurmachine
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	- Gebruik van schuurvet bij aluminiumschuren aanbevolen

Details	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	De allrounder voor ongelegeerd staal en non-ferrometalen		
Copy:	Als specialist voor droog schuren met een hoog rendement en materiaalafname evenals een zeer goede randstabiliteit en inscheursterkte is 2820 siamet geschikt voor de meest uiteenlopende werkzaamheden van het verwijderen van roest of verf tot en met de lasvoorbereiding bij ongelegeerd staal en non-ferrometalen.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 5620
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 12291

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing