

Stato:	Ok
Approvazione:	13.03.2025

Classificazione	
	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Fusione e fucinatura Turbine Marine Impiantistica Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione Bobine e lamiere

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di zirconio
Granulometria (totale):	36-320; 400
Supporto:	Tessuto X
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	7 - alta	
Durata:	7 - lunga	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	3 - rigida	
Pressione di appoggio:	7 - elevato	

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> - Buona stabilità dei bordi, alta resistenza - Prestazioni elevate per tutti i metalli - Levigatura aggressiva

Impieghi	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> - Rimozione di colore - Rimozione di ruggine - Preparazione di saldature - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Asportazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione

Materiali		
Carpenteria metallica:	Acciaio Metalli non ferrosi	<ul style="list-style-type: none"> ● Acciaio non legato / bassolegato ● Metalli non ferrosi

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	<ul style="list-style-type: none"> - Rotoli in tessuto/in carta - Rotoli in tessuto - Jumbolino
	Strisce	<ul style="list-style-type: none"> - Strisce varie
	Dischi	<ul style="list-style-type: none"> - Dischi siafix - Dischi autoadesivi - Dischi vari
	Nastri	<ul style="list-style-type: none"> - Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri Spiraband

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Smerigliatrici power file
	Smerigliatrice portatile	Minismerigliatrice angolare
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro centerless
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura ad umido	

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	- Per la levigatura dell'alluminio, si raccomanda di utilizzare grasso per levigatura

Dettagli

Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini
---------------------------	--

Per comunicazioni

Claim:	Il tuttofare per acciaio non legato e metalli non ferrosi		
Copy:	In qualità di specialista nella levigatura a secco con elevata asportazione, ottima stabilità dei bordi e resistenza allo strappo, 2820 siamet è adatto per le lavorazioni più svariate: dalla rimozione di ruggine o colore sino alla preparazione di saldature su acciai normali e metalli non ferrosi.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 5620
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 12291

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario