

Status:	OK
Vrijgave:	05.08.2021

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Vrachtwagens Spoorweg Marine Bus Windenergie Gieten, smeden Machines, installaties





Productprofiel	
Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	40; 60-80; 120 ANSI FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof
Uitrusting:	


Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	8 - hoog	- X-LOCK
Standtijd:	8 - lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	3 - stijf	
Aandrukkracht:	8 - sterk	

Voordelen	
Metaalbouw:	- Krachtig dankzij zirkoonschuurkorrel - Constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het schuurmiddel - Kostenreductie dankzij lange levensduur

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Lasvoorbereiding - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen

Materiaal	
Metaalbouw:	Staal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Schijven	- siafix schijven
	Lamellenschuurschijven	- Fiberglasdrager - Kunststof drager
	Banden	- Spiraalbanden

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Houtschuren - Nat schuren - Schuren van steen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	Toonaangevende prestatie bij staaltoepassingen		
Copy:	Universeel ontwikkeld voor het bewerken van on- of laaggelegeerd staal, zorgt 2824 siaflap met zirkoonaluminiumoxide en een robuuste textiel onderlaag voor een hoog rendement en materiaalafname en een lange levensduur. Nog een voordeel: de constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het schuurmiddel.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8068
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 8118

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing