

Ficha de dados técnicos

2824 siaflap



Status:	Ok
Aprovação:	05.08.2021

Classificação	
Séries abertas	
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	Caminhões Ferrovia Naval Ônibus Eólica Fundição, forjagem Máquinas, instalações

Perfil do produto	
Tipo de grão:	Corindo de zircão
Granulometria (total):	40; 60-80; 120 ANSI FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido X
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	Substância ativa de resfriamento
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	- X-LOCK
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	3 - rígido	
Força de compressão:	8 - forte	

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Potente graças ao grão zirconado - Qualidade de superfície constante até ao desgaste total do abrasivo - Redução de custos graças à longa vida útil





Aplicações	
Estruturas de metal:	- Preparação para solda - Remover descolorações de soldagem - Remoção - Lixamentos superficiais - Rebarbação


Material	
Estruturas de metal:	Aço ● aço não ligado / de baixa liga

Ficha de dados técnicos

2824 siaflap



Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido - Jumbolino
	Discos	- Discos siafix
	Discos flap	- Suporte em fibra - Suporte em plástico
	Cintas	- Cintas em espiral

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	ESMERILHADEIRA
Lixamento:	Lixamento a seco	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Lixamento de madeira - Lixamento úmido - Lixamento de pedra
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações			
Claim:	Líder em potência para aplicações em aço		
Copy:	Concebido para ser universal no processamento de aços sem ou com pouca liga, o 2824 siaflap com óxido de alumínio zirconado e seu robusto costado em tecido assegura uma elevada capacidade de remoção e uma longa duração. Uma outra vantagem: a qualidade constante de superfície até o desgaste total do abrasivo.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 8068
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
Imagem do grupo de produtos:			ID 8118

- Aplicação principal
- Aplicação secundária