

Status:	OK
Vrijgave:	10.11.2021

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Spoorweg Spoelen, platen Scheepsbouw Machines, installaties Stansdelen, omvormdelen Buizen, profielen

Productprofiel	
Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	24; 36-40; 60-120
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	






Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	7 - hoog	
Standtijd:	7 - lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	2 - heel stijf	
Aandrukkracht:	8 - sterk	

Voordelen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Hoogste stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal - Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof - Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren

Toepassingen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Lasvoorbereiding - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken

Materiaal	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Staal <ul style="list-style-type: none"> ● Non-ferrometaal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen - Jumbolino
	Strips	- Diverse strips
	Schijven	- Zelfklevende schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Tongschuurmachines
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Fijne schuurtoepassingen op zachte contactwalsen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	De specialist in het grofkorrelbereik voor droog slijpen op metaal

Communicatie			
Copy:	De Speciaal-serie 2829 siaron y is bij uitstek geschikt voor ongelegeerd staal en non-ferrometalen. Deze garandeert koel slijpen met geringe aanloopverkleuring en een hoog rendement en materiaalafname, randstabiliteit en inscheursterkte.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8069
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
Productgroepafbeelding:			ID 12292

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing