

Ficha de dados técnicos

2915 siarol



Status:	Ok
Aprovação:	13.08.2019

Classificação	
Séries abertas	
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	Ferrovia Bobinas, chapas Construção naval Máquinas, instalações Peças de estampagem, peças de remodelação Tubos, perfis

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	40; 60-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido J
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	6 - médio	
Durabilidade:	6 - médio	
Acabamento:	8 - boa	
Flexibilidade:	6 - médio	
Força de compressão:	3 - pouco	

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Elevada capacidade de adaptação a contornos, superfícies arredondadas e perfis - Qualidade excepcional da superfície - Dobrável e cortável para qualquer formato

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Remoção de ferrugem e tinta - Remover descolorações de soldagem - Lixamentos superficiais - Rebarbação - Desbastar e eliminar erros - Estruturação e acabamento final

Ficha de dados técnicos

2915 siarol



Material		
Estruturas de metal:	Aço Aço inoxidável Metais não ferrosos	<ul style="list-style-type: none">• aço não ligado / de baixa liga• Aço de alta liga• Metal não-ferroso

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido - Jumbolino - Rolos econômicos
	Folhas	- Folhas Manuais
	Tiras	- Tiras diversas
	Cintas	- Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)
	Componentes de sistema	- Bobina de plástico

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento manual	Lixamento manual
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento úmido	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança <ul style="list-style-type: none">- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)- Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA- Utilização de proteção ocular e facial- Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações	
Claim:	O produto multiusos flexível para o lixamento manual
Copy:	Aplicável universalmente, desde a remoção de ferrugem e de pintura até a texturização e lixamento final, a siarol 2915 é caracterizada pela alta flexibilidade em contornos, arredondamentos e perfis; ela pode ser dobrada ou cortada em qualquer formato, e também é caracterizada pelo excelente acabamento de superfície.

Informações			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 8070
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 12293

- Aplicação principal
- Aplicação secundária