

Estado:	Ok
Aprobación:	13.08.2019

Clasificación	
	Series públicas
Tipo de producto:	Abrasivos flexibles
Industrias principales:	Construcciones metálicas
Otras industrias:	Ferrocarril Bobinas, chapas Construcción naval Máquinas, equipos Piezas troqueladas, piezas conformadas Tubos, perfiles

Perfil de producto	
Tipo de grano:	óxido de aluminio
Granulometría (total):	40; 60-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Base:	Tejido J
Recubrimiento:	cerrado
Encolado:	resina sobre resina
Recubrimiento especial:	
Equipamiento:	

Propiedades		Tecnología
Capacidad de abrasión:	6 - media	
Resistencia:	6 - media	
Acabado:	8 - bueno	
Flexibilidad:	6 - media	
Presión de aplicación:	3 - poco	

Ventajas	
Construcciones metálicas:	- Gran capacidad de adaptación en contornos, secciones redondeadas y perfiles - Acabado de superficie excelente - Puede plegarse y cortarse al formato deseado

Aplicaciones	
Construcciones metálicas:	- Eliminación de óxido y pintura - Eliminación de decoloración por desgaste - Rectificado superficial - Desbarbado - Alisado y rectificado de fallos - Estructuración y lijado final

Ficha de datos técnicos

2915 siarol



Materiales		
Construcciones metálicas:	Acero	● Acero no aleado o de baja aleación
	Acero inoxidable	● Acero de alta aleación
	Metales no férricos	● Metales no férreos

Formas de confección	Confección superior	Confección inferior
	Rollos	- Rollos de tela - Jumbolino - Rollos estrechos de tela
	hojas	- Hojas estándar
	Tiras	- Otras tiras
	Bandas	- Bandas estrechas, bandas para cantos y bandas largas (anchura: 25-399 mm / longitud: hasta 8500 mm)
	Componentes del sistema	- Bobina de plástico

Aplicación	Grupo superior	Subgrupo
	Lijado manual	Lijado manual
Abrasión:	Lijado en seco, Lijado en húmedo	

Detalles	
No es idóneo para:	
Recomendaciones para el lijado:	
Recomendaciones de seguridad:	Tenga en cuenta las actuales recomendaciones de seguridad vigentes: www.sia-abrasives.com > Conocimientos > Safety - Observar la ficha de datos de seguridad del medio de lijado (disponible en sia Abrasives) - Cumplimiento de las recomendaciones generales de seguridad FEPA - Uso de protección para los ojos y la cara - Utilización de una aspiración de polvo efectiva o de una mascarilla contra polvos finos

Comunicaciones	
Claim:	el flexible producto todoterreno para el lijado manual

Ficha de datos técnicos

2915 siarol



Comunicaciones			
Texto:	De uso universal, desde la eliminación de óxido y pintura hasta la estructuración y lijado final, 2915 siarol destaca por su alta flexibilidad en contornos, secciones redondeadas y perfiles, se puede plegar o recortar con cualquier formato y convence, además, por un acabado de superficie perfecto.		
Material gráfico:	Vista del producto desde arriba (VPA)	Anverso:	ID
		Dorso:	ID
	Imagen de la aplicación	Construcciones metálicas:	ID 8070
	Presentación de productos:		
	Vista aumentada:		
	Imagen del embalaje:		
	Imagen de grupos de productos:		ID 12293

- Aplicación principal
- Aplicación secundaria