Scheda tecnica
2915 siarol

Stato:	Ok
Approvazione:	13.08.2019

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Settore ferroviario Bobine e lamiere Cantieristica Impiantistica Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione Tubi e profili

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	ossido di alluminio	
Granulometria (totale):	40; 60-320; 400	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto J	
Cosparsione:	chiusa	
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:		

Caratteristiche		**Tecnologia**
Capacità di asportazione:	6 - media	
Durata:	6 - media	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	6 - media	
Pressione di appoggio:	3 - ridotto	

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	- Grande adattabilità a contorni, forme arrotondate e profili - Eccellente qualità superficiale - Può essere piegato e tagliato in qualsiasi formato

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Rimozione di ruggine e colore - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Smerigliatura superficiale - Sbavatura - Rifinitura e correzione errori di lavorazione - Strutturazione e levigatura finale

Materiali		
Carpenteria metallica:	Acciaio Acciaio inox Metalli non ferrosi	● Acciaio non legato / bassolegato ● Acciaio ad alta lega ● Metalli non ferrosi

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto - Jumbolino - Rotoli economici
	Foglio	- Fogli standard
	Strisce	- Strisce varie
	Nastri	- Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)
	Platorelli	- Bobina in plastica

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura ad umido	

Dettagli	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni	
Claim:	Il prodotto universale flessibile per la levigatura manuale

Per comunicazioni			
Copy:	Concepito per un impiego universale, dalla rimozione di ruggine e colori fino alla strutturazione e levigatura finale, il 2915 siarol si contraddistingue per la sua elevata flessibilità durante la lavorazione dei contorni, delle forme arrotondate nonché di profili, può essere piegato e/o tagliato su misura e convince inoltre grazie ad una qualità superficiale priva di difetti.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 8070
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 12293

● Utilizzo principale
○ Utilizzo secondario