

Ficha de dados técnicos

2918 siapan



Status:	Ok
Aprovação:	31.03.2022

Classificação	
Séries abertas	
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Placas Parquete

Perfil do produto		
Tipo de grão:	óxido de alumínio semifriável	
Granulometria (total):	36-40; 60-120	FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido Z, poliéster	
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático	P036 – P060
	fechada	P080 – P120
Aglutinante:	resina sintética pura	
Revestimento especial:		
Equipamento:	TopTec	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	- TopTec
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	3 - rígido	
Força de compressão:	8 - forte	

Vantagens	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none">- Processo sem pó: pouca aderência de pó na cinta de lixa, peça e máquina, graças à tecnologia antiestática- Elevada estabilidade transversal das cintas- Elevada capacidade de remoção no tratamento de madeira macia e dura no domínio de grãos ásperos- Possibilidade de esticamento e afrouxamento múltiplos em máquinas- À prova de água e lavável- Utilização possível como cinta larga e cinta de segmento- Superfícies perfeitas graças à tecnologia TopTec- Para o uso duradouro extremo, lavável- Elevada resistência ao rasgo- Costado em poliéster resistente ao clima

Aplicações

Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"> - Calibração - Lixamento intermediário - Polimento fino - Polir placas de compensados, folheadas e de madeira maciça - Calibrar madeiras maciças - Calibrar madeiras maciças - Calibração, lixamento grosso e intermédio - Lixamento grosso na fabricação de contraplacado - Lixamento grosso de placas de madeira maciça coladas - Polimento fino de placas de madeira maciça coladas
---------------------	---




Material

Produção de móveis:	<p>Madeira compensada</p> <p>Madeira compensada</p> <p>Madeira maciça</p> <p>Madeira maciça</p> <p>Madeira maciça</p>	<p><input type="radio"/> Painéis de madeira</p> <p><input checked="" type="radio"/> Painéis de madeira</p> <p><input checked="" type="radio"/> Madeira dura</p> <p><input type="radio"/> Madeira macia</p> <p><input type="radio"/> Madeira resinosa</p>
---------------------	---	--

Disponibilidade

	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	<ul style="list-style-type: none"> - Rolos de tecido - Jumbolino
	Cintas	<ul style="list-style-type: none"> - Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)

Aplicação

	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga com patim
Lixamento:		

Detalhes

Nenhuma aptidão para:	<ul style="list-style-type: none"> - Placas de aglomerado de madeira, MDF, placas de resina de melamina e laminados - Aplicações que requerem um costado especialmente flexível
Recomendação de lixamento:	

Ficha de dados técnicos

2918 siapan



Detalhes

Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino
----------------------------	--

Informações

Claim:	A cinta de segmento para a indústria de material de madeira maciça		
Copy:	A 2918 siapan, especialmente desenvolvida para a indústria de material de madeira maciça, alcança os melhores resultados como cinta de segmento.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID 5034
		Parte de trás:	ID 1883
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 1486
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 8165

- Aplicação principal
- Aplicação secundária