

# Ficha de dados técnicos

2918 siapan



Status:	Ok
Aprovação:	31.03.2022

Classificação	
Séries abertas	
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Produção de móveis
Outros setores:	Placas Parquete

Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio semifriável
Granulometria (total):	36-40; 60-120 FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido Z, poliéster
Tipo de distribuição:	aberto eletrostático P036 – P060 fechada P080 – P120
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	TopTec

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	- TopTec
Durabilidade:	8 - longa	
Acabamento:	7 - boa	
Flexibilidade:	3 - rígido	
Força de compressão:	8 - forte	

Vantagens	
Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Processo sem pó: pouca aderência de pó na cinta de lixa, peça e máquina, graças à tecnologia antiestática</li><li>- Elevada estabilidade transversal das cintas</li><li>- Elevada capacidade de remoção no tratamento de madeira macia e dura no domínio de grãos ásperos</li><li>- Possibilidade de esticamento e afrouxamento múltiplos em máquinas</li><li>- À prova de água e lavável</li><li>- Utilização possível como cinta larga e cinta de segmento</li><li>- Superfícies perfeitas graças à tecnologia TopTec</li><li>- Para o uso duradouro extremo, lavável</li><li>- Elevada resistência ao rasgo</li><li>- Costado em poliéster resistente ao clima</li></ul>

# Ficha de dados técnicos

2918 siapan



## Aplicações

Produção de móveis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Calibração</li><li>- Lixamento intermediário</li><li>- Polimento fino</li><li>- Polir placas de compensados, folheadas e de madeira maciça</li><li>- Calibrar madeiras maciças</li><li>- Calibrar madeiras maciças</li><li>- Calibração, lixamento grosso e intermédio</li><li>- Lixamento grosso na fabricação de contraplacado</li><li>- Lixamento grosso de placas de madeira maciça coladas</li><li>- Polimento fino de placas de madeira maciça coladas</li></ul>
---------------------	--

## Material

Produção de móveis:	Madeira compensada	<input type="radio"/> Painéis de madeira
	Madeira compensada	<input checked="" type="radio"/> Painéis de madeira
	Madeira maciça	<input checked="" type="radio"/> Madeira dura
	Madeira maciça	<input type="radio"/> Madeira macia
	Madeira maciça	<input type="radio"/> Madeira resinosa

## Disponibilidade

	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rolos de tecido</li><li>- Jumbolino</li></ul>
	Cintas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm)</li><li>- Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm)</li><li>- Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm)</li></ul>

## Aplicação

	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga na combinação rolo/patim
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga com patim
Lixamento:		

## Detalhes

Nenhuma aptidão para:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Placas de aglomerado de madeira, MDF, placas de resina de melamina e laminados</li><li>- Aplicações que requerem um costado especialmente flexível</li></ul>
Recomendação de lixamento:	

# Ficha de dados técnicos

2918 siapan



## Detalhes

Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Know-how > Segurança  - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino
----------------------------	--

## Informações

Claim:	A cinta de segmento para a indústria de material de madeira maciça		
Copy:	A 2918 siapan, especialmente desenvolvida para a indústria de material de madeira maciça, alcança os melhores resultados como cinta de segmento.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Produção de móveis:	ID 1486
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 8165

- Aplicação principal
- Aplicação secundária