

Stato:	Ok
Approvazione:	31.03.2022

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili
Altri settori:	Pannelli Parquet



Caratteristiche del prodotto		
Tipo di grana:	ossido di alluminio semi-friabile	
Granulometria (totale):	36-40; 60-120	FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto Z, poliestere	
Cosparsione:	elettrostatica aperta chiusa	P036 – P060 P080 – P120
Legante:	doppia resina	
Copertura speciale:		
Equipaggiamento:	TopTec	




Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	8 - alta	- TopTec
Durata:	8 - lunga	
Finitura:	7 - buona	
Flessibilità:	3 - rigida	
Pressione di appoggio:	8 - elevato	

Vantaggi	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Processo senza polvere: la costruzione antistatica riduce l'adesione della polvere sul nastro abrasivo, sul pezzo da lavoro e sulla macchina - Elevata stabilità trasversale dei nastri - Elevata asportazione nella lavorazione del legno duro e tenero di grana grossa - Possibilità di serraggio e sbloccaggio multipli sulla macchina - Impermeabile e lavabile - Possibilità d'impiego come nastro largo e nastro segmentato - Superfici perfette, grazie a TopTec - Per impiego pesante, lavabile - Elevata resistenza allo strappo - Supporto in poliestere resistente agli influssi climatici

Impieghi	
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Calibratura - Levigatura intermedia - Finitura - Levigatura di pannelli in compensato, in paniforte e in legno massiccio - Calibratura e levigatura di elementi in legno massiccio - Calibratura e levigatura di elementi in legno massiccio - Calibrazione, carteggiatura e levigatura intermedia - Levigatura nella produzione di compensato - Carteggiatura di pannelli in legno massiccio incollati - Finitura di pannelli in legno massiccio incollati

Materiali		
Produzione di mobili:	Legno massiccio Legno massiccio Legno massiccio Materiali legnosi Materiali legnosi	<ul style="list-style-type: none"> ● Legno duro ○ Legno tenero ○ Legno contenente resina ○ Materiale in legno ● Materiale in legno

Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	<ul style="list-style-type: none"> - Rotoli in tessuto - Jumbolino
	Nastri	<ul style="list-style-type: none"> - Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro alto con rullo di contatto e tampone
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con tampone
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	<ul style="list-style-type: none"> - Pannelli in masonite, pannelli MDF, pannelli in resina melaminica e laminati - Utilizzi che richiedano un supporto particolarmente flessibile
Consigli per la levigatura:	

Dettagli

Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini
---------------------------	--

Per comunicazioni

Claim:	Il nastro segmentato per l'industria dei materiali in legno massiccio		
Copy:	Il 2918 siapan, sviluppato in modo speciale per l'industria dei materiali in legno massiccio, raggiunge come nastro segmentato i risultati migliori		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Produzione di mobili:	ID 1486
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 8165

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario