

Status:	OK
Vrijgave:	22.11.2023

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie Binnenafwerking
Andere industrieën:	Keukens Platen Ramen,deuren

Productprofiel		
Korreltype:	aluminiumoxide	
Korrelbereik (totaal):	16; 24; 36-220	FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	Y-weefsel, katoen X-weefsel, katoen	P016 – P050 P060 – P220
Verspreiding:	gesloten	
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:		
Uitrusting:	TopTec	

Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	9 - heel hoog	<ul style="list-style-type: none"> - siafast - Stearat - TopTec
Standtijd:	8 - lang	
Afwerking:	7 - goed	
Flexibiliteit:	4 - stijf	
Aandrukkracht:		

Voordelen	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> - Optimaal geschikt voor banden voor draagbare schuurmachines (manuele toepassing) - Hoge randstabiliteit, hoge inscheurvastheid
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Perfect oppervlak dankzij TopTec - Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine - Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie - Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel

Toepassingen	
Binnenafwerking:	<ul style="list-style-type: none"> - Vlakschuren van oneffenheden - Afschuren van oude beits, verf en verkleuringen

Toepassingen	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Vlakschuren van randen - Grof schuren in de multiplexproductie - Tussenschuren in de multiplexproductie - Grof schuren van verlijmd zachte houtplaten - Tussenschuren van verlijmd zachte houtplaten - Fijnschuren van verlijmd zachte houtplaten - Afschuren van verf en lak

Materiaal		
Binnenafwerking:		
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> Coatings Coatings Coatings Coatings Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Kunststoffen Massief hout Massief hout Massief hout 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Oude lak ○ Oude verf ○ Plamuur ○ Vulmiddel ○ Multiplexplaat ● MDF-plaat ○ Spaanplaat ● Mineraal materiaal ● Zachthout ● Hardhout ● Harshoudend hout

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Rollen op linnen - Jumbolino - Jumborollen - Zelfklevende rollen
	Strips	<ul style="list-style-type: none"> - siafast strips - Zelfklevende strips - Diverse strips
	Schijven	<ul style="list-style-type: none"> - siafast schijven - Zelfklevende schijven - Diverse schijven
	Banden	<ul style="list-style-type: none"> - Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)
	Hulpmateriaal	<ul style="list-style-type: none"> - Pochetten

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Draagbare bandschuurmachine

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Excenterschuurmachine/ rotatieschuurmachine
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
	Stationair bandschuren	Vlakbandschuren
	Stationair bandschuren	Randbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
	Stationair bandschuren	Dwarsbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Vrijbandschuren
	Stationair machineschuren	Walsschuren pneumatisch
	Stationair machineschuren	Schijfschuren stationair
	Stationair machineschuren	Hulsslijping
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	- Schuren van steen - Schuren van glas
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	Voor optimale prestaties bij massief hout		
Copy:	Met de robuuste textiel onderlaag is 2920 siawood geschikt voor toepassingen met massief hout onder een hoge belasting.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Binnenafwerking:	ID 353
		Meubelproductie:	ID 332
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
Productgroepafbeelding:	ID 1672		

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing