

Statut:	Ok
Validation:	22.11.2023

Classification	
Séries publiques	
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Fabrication de meubles Aménagement intérieur
Autres industries:	Cuisines Panneaux Fenêtres, portes

Profil de produit	
Type de grain:	Oxyde d'alumine
Granulométrie (complet):	16; 24; 36-220 FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile Y, coton P016 – P050 Toile X, coton P060 – P220
Epan dage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	
Traitement:	TopTec

Propriétés		Technologie
Rendement de ponçage:	9 - très élevée	<ul style="list-style-type: none"> - siafast - Stearat - TopTec
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	7 - bonne	
Flexibilité:	4 - rigide	
Pression d'appui:		

Avantages	
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> - Spécifiquement conçu pour une utilisation sur ponceuse à bande portative - Bonne stabilité des rives, grande résistance à l'arrachement
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec - Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration - Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épan dage optimisée - Rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois

Applications	
Aménagement intérieur:	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage plan d'inégalités - Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes






Applications















Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> - Chanfreinage d'arêtes - Ponçage grossier lors de la fabrication des contreplaqués - Ponçage intermédiaire lors de la fabrication des contreplaqués - Ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé - Ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé - Ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé - Décapage de peintures et de vernis
-------------------------	---

Matière

Aménagement intérieur:		
Fabrication de meubles:	<ul style="list-style-type: none"> Bois massifs Bois massifs Bois massifs Matières à base de bois Matières à base de bois Matières à base de bois Plastiques Revêtements Revêtements Revêtements Revêtements 	<ul style="list-style-type: none"> ● Bois tendres ● Bois durs ● Bois résineux ○ Contreplaqué ● Panneau MDF ○ Panneau aggloméré ● Matériaux minéraux ○ Vernis anciens ○ Vieilles peintures ○ Mastic ○ Apprêts

Formes de confection

	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	<ul style="list-style-type: none"> - Rouleaux toile - Jumbolino - Bobines jumbo - Rouleaux antidérapants
	Coupe	<ul style="list-style-type: none"> - Coupes siafast - Bandes auto-adhésives - Coupes diverses
	Disques	<ul style="list-style-type: none"> - Disques siafast - Disques auto-adhésifs - Disques divers
	Bandes	<ul style="list-style-type: none"> - Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)
	Composants systèmes	<ul style="list-style-type: none"> - Pochettes

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse à bandes portatives
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse excentrique/ponceuse rotative
	Ponçage avec outil portatif	Meuleuse d'angle
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage à platine verticale
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage de chants
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage à bandes larges combinées
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande d'appui large
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande transversale
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage par bande longue
	Ponçage stationnaire par bande	Ponçage sur brin libre
	Ponçage stationnaire machine	Ponçage par manchon pneumatique
	Ponçage stationnaire machine	Ponçage stationnaire par disque
	Ponçage stationnaire machine	Ponçage par manchon
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage de la pierre - Ponçage de verre
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	<p>Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications			
Réclamation:	Pour des performances optimales sur le bois massif		
Copie:	Pourvu d'un support toile robuste, l'abrasif 2920 siawood est conçu pour les applications exigeantes sur bois massif.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Aménagement intérieur:	ID 353 ID 332
		Fabrication de meubles:	
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
Photo emballage:			
Photo groupe de produits:	ID 1672		

- Application principale
- Application secondaire