

Status:	Ok
Aprovação:	10.11.2021

Classificação	
	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	Ferrovia Bobinas, chapas Construção naval Máquinas, instalações Peças de estampagem, peças de remodelação Tubos, perfis






Perfil do produto	
Tipo de grão:	óxido de alumínio
Granulometria (total):	24; 36-240; 320; 400 FEPA F / ISO 8486
Costado:	Tecido X
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	





Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	6 - médio	- microtec
Durabilidade:	6 - médio	
Acabamento:	8 - boa	
Flexibilidade:	4 - rígido	
Força de compressão:	6 - médio	

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Elevada estabilidade nas bordas, elevada resistência a ruptura - Utilização universal no lixamento a seco e a úmido - Longa vida útil graças ao costado mais robusto

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Rebarbação - Remoção de ferrugem - Preparação para solda - Remoção - Remover descolorações de soldagem - Lixamentos superficiais - Desbastar e eliminar erros - Estruturação e acabamento final

Material		
Estruturas de metal:	Aço Metais não ferrosos	<ul style="list-style-type: none"> ● aço não ligado / de baixa liga ● Metal não-ferroso

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido - Jumbolino
	Tiras	- Tiras diversas
	Discos	- Discos siafix - Discos diversos
	Disco flap	- Rodas de lixa em lamelas em tecido
	Cintas	<ul style="list-style-type: none"> - Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm) - Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira com lingueta
	Lixamento com cinta estacionária	Lixa para roda de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento úmido	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	<p>Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações			
Claim:	O abrasivo multiúso para o lixamento de metal		
Copy:	Como abrasivo multiúso econômico com um costado robusto em tecido, o 2925 sialoX possui uma grande estabilidade nas arestas, muito boa resistência ao rasgo e uma longa duração, fornecendo resultados de trabalho muito bons em várias aplicações, mesmo até o acabamento final.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 8071
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 12295

- Aplicação principal
- Aplicação secundária