

| | |
|---------------|------------|
| Stato: | Ok |
| Approvazione: | 10.11.2021 |

| Classificazione | |
|-------------------------------|---|
| Serie disponibili al pubblico | |
| Tipo prodotto: | Abrasivi flessibili |
| Settori principali: | Carpenteria metallica |
| Altri settori: | Settore ferroviario Bobine e lamiere Cantieristica Impiantistica Pezzi tranciati, pezzi ottenuti per deformazione Tubi e profili |






| Caratteristiche del prodotto | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo di grana: | ossido di alluminio |
| Granulometria (totale): | 24; 36-240; 320; 400 FEPA F / ISO 8486 |
| Supporto: | Tessuto X |
| Cosparsione: | chiusa |
| Legante: | doppia resina |
| Copertura speciale: | |
| Equipaggiamento: | |





| Caratteristiche | | Tecnologia |
|---------------------------|------------|-------------------|
| Capacità di asportazione: | 6 - media | - microtec |
| Durata: | 6 - media | |
| Finitura: | 8 - buona | |
| Flessibilità: | 4 - rigida | |
| Pressione di appoggio: | 6 - media | |

| Vantaggi | |
|------------------------|---|
| Carpenteria metallica: | <ul style="list-style-type: none"> - Buona stabilità dei bordi, alta resistenza - Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido - Lunga durata, grazie al resistente supporto |

| Impieghi | |
|------------------------|--|
| Carpenteria metallica: | <ul style="list-style-type: none"> - Sbavatura - Rimozione di ruggine - Preparazione di saldature - Asportazione - Rimozione di colorazioni di lavorazione - Smerigliatura superficiale - Rifinitura e correzione errori di lavorazione - Strutturazione e levigatura finale |

| Materiali | | |
|------------------------|--------------------------------|---|
| Carpenteria metallica: | Acciaio Metalli non ferrosi | <ul style="list-style-type: none"> ● Acciaio non legato / bassolegato ● Metalli non ferrosi |

| Formati della confezione | Sovraconfezione | Sottoconfezione |
|---|-----------------|--|
|  | Rotoli | - Rotoli in tessuto - Jumbolino |
|  | Strisce | - Strisce varie |
|  | Dischi | - Dischi siafix - Dischi vari |
|  | Flap a lamelle | - Ruote abrasive a lamelle, tessuto |
|  | Nastri | <ul style="list-style-type: none"> - Nastri alti (larghezza: a partire da 400 mm) - Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm) - Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm) - Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm) |

| Impiego | Gruppo superiore | Sottogruppo |
|---|---|---|
|  | Smerigliatrice portatile | Smerigliatrici power file |
|  | Levigatura a nastro stazionaria | Levigatura a nastro con rullo di contatto |
|  | Levigatura a nastro stazionaria | Levigatura a nastro largo con rullo di contatto |
|  | Levigatura a nastro stazionaria | Levigatura a nastro lungo |
| Levigatura: | Levigatura a secco, Levigatura ad umido | |

| Dettagli | |
|-----------------------------|--|
| Non adatto per: | |
| Consigli per la levigatura: | |

Dettagli

| | |
|---------------------------|--|
| Indicazione di sicurezza: | <p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini |
|---------------------------|--|

Per comunicazioni

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------|----------|
| Claim: | La serie universale per la levigatura dei metalli | | |
| Copy: | In qualità di abrasivo economico estremamente versatile dotato di un robusto supporto in tessuto, il 2925 sialoX vanta un'elevata stabilità dei bordi, un'ottima resistenza allo strappo ed una lunga durata; sono garantiti eccellenti risultati in svariate applicazioni, fino alla levigatura finale. | | |
| Materiale iconografico: | Product Top View (PTV) | Lato anteriore: | ID |
| | | Retro: | ID |
| | Immagine dell'applicazione | Carpenteria metallica: | ID 8071 |
| | Presentazione dei prodotti: | | |
| | Immagine macro: | | |
| | Immagine della confezione: | | |
| | Immagine gruppo prodotti: | | ID 12295 |

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario