

Status:	OK
Vrijgave:	25.03.2020

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie
Andere industrieën:	Keukens Platen Ramen,deuren





Productprofiel	
Korreltype:	aluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	60-180 FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	J-weefsel, katoen
Verspreiding:	elektrostatisch open
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	TopTec





Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	7 - hoog	<ul style="list-style-type: none"> - Open strooiing - siafast - TopTec
Standtijd:	7 - lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	7 - flexibel	
Aandrukkracht:		

Voordelen	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Perfect oppervlak dankzij TopTec - Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine - Hoge vormnauwkeurigheid bij profielbandschuren - Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan - Hoge standtijd bij het bewerken van zachte en harshoudende houtsoorten - Geschikt voor pneumatische walsen

Toepassingen	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Grof schuren van rondingen en profielen - Eindschuren van geprofileerde werkstukken - Profielschuren voor radii groter dan 10 mm - Vlakschuren van randen en uitstekende delen

Materiaal		
Meubelproductie:	Houtmaterialen Houtmaterialen Kunststoffen Massief hout Massief hout Massief hout	<ul style="list-style-type: none"> ○ Multiplexplaat ○ MDF-plaat ● Mineraal materiaal ● Zachthout ● Hardhout ● Harshoudend hout

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Rollen op linnen - Jumborollen
	Strips	<ul style="list-style-type: none"> - Diverse strips
	Banden	<ul style="list-style-type: none"> - Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)
	Hulpmateriaal	<ul style="list-style-type: none"> - Pochetten

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Profielbandschuren
	Stationair bandschuren	Vrijbandschuren
	Stationair machineschuren	Walsschuren pneumatisch
	Stationair machineschuren	Borstelschuren
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	<ul style="list-style-type: none"> - Schuren van glas - Metaalslijping - Nat schuren - Schuren van steen
Schuuradvies:	

Details	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie		
Claim:	Voor rondingen en profielen met een radius van 10 mm of groter	
Copy:	Hoge vormnauwkeurigheid en aanpassingsvermogen bij contouren en rondingen is bij het profielbandschuren enorm belangrijk, en precies daarvoor werd 2933 jo siatur ontwikkeld.	
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant: ID 1893
		Achterkant: ID 1892
	Toepassingsafbeelding	Meubelproductie: ID 297
	Productshow:	
	Macro-opname:	
	Verpakkingsafbeelding:	
	Productgroepafbeelding:	ID 7616 ID 1675

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing